



GASTRONORM



60 mm

## PLUS

**FR** - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme. - Produits délicats 2 niveaux hygrométriques. - Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.

**NL** - Uitzonderlijke resultaten dankzij de geforceerde leidingen van de gekoelde lucht, gelijkmatige temperatuur. - Gevoelige producten 2 vochtigheidsniveaus. - Microprocessor (100% waterdicht), met HACCP-functies. - Groep van het type "monoblok", uitgerust met een luchtfilter (wasbaar).

**DE** - Außergewöhnliche Leistung dank der Kanalisierung der Kühlluft, gleichmäßige Temperatur. - Empfindliche Produkte 2 Feuchtigkeitsstufen. - Mikroprozessor (100% wasserdicht), mit HACCP-Funktionen. - Gruppe vom Typ "Monobloc", ausgestattet mit einem Luftfilter (waschbar).

**FR** Tables frigorifiques ventilées GN 1/1

- Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. Top supérieur indépendant (démontable).
- Crémaillères et glissières en inox (anti-basculantes), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles (voir Kit, **TKDX-H** ou **TKSX-H**), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique.
- Evaporateur (latéral) ventilé traité contre le sel et acides alimentaires "coating".
- Evaporation automatique du condensat.

**NL** Koeltafel, geventileerd, GN 1/1

- Binnen- en buitenkant van AISI 304 roestvrij staal (food grade), monocoque chassis. Onafhankelijk bovenblad (uitneembaar).
- Roestvrijstalen racks en geleiders (anti-kantelbaar), diepgetrokken binnenbodem, afgeronde hoeken en kanten.
- Omkeerbare deuren (zie kit, **TKDX-H** of **TKSX-H**), sluiting door afdichting "drievoudige kamer" en magnetische "druk", scharnieren met 100° aanslag, automatische terugloop.
- Geventileerde verdampfer (zijkant) behandeld tegen het "coaten" van zout en voedingszuren.
- Automatische verdamping van condensaat.


**DE** Kühlische, belüftet, GN 1/1

- Ausführung innen u. aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304, Monocoque-Chassis. Unabhängige Tischplatte (abnehmbar).
- Leisten u. Schienen aus Edelstahl (nicht kipfbar), gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.
- Umkehrbare Türen (siehe Kit, **TKDX-H** ou **TKSX-H**), Magnetschliessung "auf Druck", Scharniere mit automatischem Rückzug bis 100°.
- Belüfteter Verdampfer, gegen Speisensäuren und- Salz behandelt "coating".
- Autom. Verdunstung des Kondenswassers.

**HEAVY DUTY**  
certified in climatic class 5  
40°C Temperature  
40% Humidity

700

A

260 L  
GN1/1...A  
+ 5%

R290

-2° +8°



-2° +8°



-2° +8°



## TG2N/H-R2

3 648,00 EUR

mm : 1355x700xh880/900 kW : 0,36 230/1N 50Hz

**FR** Table frigorifique ventilée, 2 portes GN 1/1

- En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.

**NL** Geventileerde gekoelde tafel, 2 deuren GN 1/1

- Inbegrepen: 1 rooster GN1/1 (530x325mm), per deur.
- 4 verstelbare roestvrijstalen poten.
- Kan op een basis worden geïnstalleerd.

**DE** Belüfteter Kühlisch, 2 Türen GN 1/1

- 1 Ausstattung: 1 Gitter GN 1/1 (530x325 mm), per Tür.
- 4 Edelstahlfüsse, verstellbar.



## TG2N/HA-R2EV

4 203,00 EUR

mm : 1355x700xh880/900(+85) kW : 0,36 230/1N 50Hz

**FR** Table frigorifique "murale", ventilée, 2 portes GN 1/1, avec évier

**NL** Geventileerde koeltafel "muraal", 2 deuren GN 1/1, met spoelbak

**DE** Umluft Kühlisch (Wand), 2 Türen GN 1/1 mit Waschbecken

## TG2N/HGX-R2

3 757,00 EUR

mm : 1355x700xh880/900 kW : 0,36 230/1N 50Hz

**FR** Table frigorifique ventilée, 2 portes GN 1/1, groupe à gauche

**NL** Geventileerde koeltafel, 2 deuren GN 1/1, groep aan linkse kant

**DE** Kühlisch m. belüftetem Verdampfer, 2 Türen GN1/1, Gruppe links

**Forced  
Ventilation  
System**

