



GASTRONORM



PLUS



60 mm


FR - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré. - Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection. - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP.

NL - Uitzonderlijke resultaten dankzij de gedwongen canalisatie van de gekoelde lucht. - Bedieningspaneel frontaal toegankelijk, gemakkelijk te controleren.- Elektronische regelaar (in gesloten doos, waterdicht), met HACCP-functies.

DE - Außergewöhnliche Leistung dank der Kanalisierung von Kühlluft. - Bedienfeld von vorne zugänglich, leicht zu kontrollieren - Elektronischer Regler (geschlossener Kasten, wasserfest), mit HACCP-Funktionen.



**Forced
Ventilation
System**



260 L
GN1/1



(FR) Tables frigorifiques, ventilées, GN 1/1 (sans groupe)

- Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis mono-coque. Top supérieur indépendant (démontable).
- Crêmaillères et glissières en inox (anti basculantes), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles (voir Kit, [TKDX-H](#) ou [TKSX-H](#)), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique.
- Evaporateur (latéral) ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires "coating".
- Expansion réfrigérant par détendeur thermostatique. Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique.

(NL) Koeltafels, geventileerd, GN1/1 (zonder groep)

- Binnen- en buitenkant van AISI 304 roestvrij staal (food grade), monocoque chassis. Onafhankelijk bovenblad (uiteenbaar).
- Roestvrijstalen rekken en glijbanen (antitilt), diepgetrokken binnenbodem, afgeronde hoeken en kanten.
- Omkeerbare deuren (zie kit, [TKDX-H](#) of [TKSX-H](#)), sluiting door "drievoudige kamer" en magnetische "druk"-afdichting, scharnieren met 100° aanslag, automatische terugloop.
- Geventileerde (laterale) verdamper, behandeld tegen zout en voedingszuren "coating".
- Koelmiddeluitbreiding door thermostatische expansieklep. Condensaat opvangbak, met automatische verdamping.

(DE) Kühlische, belüftet, GN 1/1 (ohne Aggregat)

- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304 (lebensmittelecht), Monocoquegehäuse. Unabhängiges Oberteil (abnehmbar).
- Edelstahlgestelle und -rutschen (antitilt), tiefgezogener Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.
- Wendetüren (siehe Bausatz, [TKDX-H](#) oder [TKSX-H](#)), Verschluss durch "Dreikammer" und magnetische "Druck"-Dichtung, Scharniere mit 100°-Aanslag, automatische Rückstellung.
- Belüfteter (Seiten-)Verdampfer, gegen Salz behandelt und mit Lebensmittelsäuren beschichtet.
- Kältemitteldehnung durch thermostatisches Expansionsgefäß, mit automatischer Verdampfung.

700

TS2N/H

3 157,00 EUR

mm : 1145x700xh880/900

230/1N 50Hz

(FR) Tables frigorifiques, ventilées, 2 portes GN 1/1, (sans groupe)

- Prédisposé pour groupe compresseur à distance (non inclus)
- En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.



(NL) Koeltafel, geventileerd, 2 deuren GN 1/1, (zonder groep)

- Uitgerust voor plaatsing van de groep op afstand (niet inclusief).
- Inbegrepen: 1 rooster GN1/1 (530x325mm), per deur
- 4 verstellbare roestvrijstalen poten.
- Kan op een basis worden geïnstalleerd.

(DE) Kühlisch, belüftet, 2 Türen GN 1/1, (ohne Aggregat)

- Vorbereitet für ferngesteuerte Kompressoreinheit (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung: 1 GN1/1 Gitter (530x325mm), pro Tür
- 4 verstellbare Edelstahlfüße
- Installation auf Sockel möglich.



UC-R134/TN

1 174,00 EUR

mm : 345x511xh304

kW : 0,61

230/1N 50Hz

(FR) Groupe compresseur T° positive, 2,3 et 4 portes

(NL) Hermetische koelgroep positieve T°, 2,3 en 4 deuren

(DE) Kompressor positive Temperatur

