



GASTRONORM



PLUS


60 mm

FR - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré température uniforme. - Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable). - Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.

NL - Uitzonderlijke resultaten dankzij de geforceerde toevoer van de gekoelde lucht bij een gelijkmatige temperatuur. - Groep "Monoblok", uitgerust met een luchtfilter (wasbaar). - Microprocessor (100% waterdicht), met HACCP-functies.

DE - Außergewöhnliche Leistung durch die Kanalisierung der Kühlluft bei gleichmäßiger Temperatur. - Monobloc"-Typengruppe, ausgestattet mit einem Luftfilter (waschbar). - Mikroprozessor (100% wasserdicht), mit HACCP-Funktionen.

E



260 L  
FREEZER  
GN1/1

**Forced  
Ventilation  
System**



R290

-10° -20° 173 1,07

## FR Tables de congélation, ventilées, GN 1/1

- Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. Top supérieur indépendant (démontable).
- Crémaillères et glissières en inox (anti-basculantes), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique, contre porte munie de résistance chauffante.
- Evaporateur (latéral) ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires "coating".
- Evaporation automatique du condensat.

## NL Diepvriestafels, geventileerd, GN 1/1

- Binnen- en buitenkant in R.V.S. AISI 304 (voor voeding), monocoque frame. Top bovenaan onafhankelijk (verwijderbaar).
- Wandlatten en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar), diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken.
- Deuren omkeerbaar (zie kit TKDX-H of TKSX-H), sluiting door "drievoudige kamer" en magnetische "drukafdichting", scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting, binnendeur met verwarmingsweerstand.
- Verdamer (op de zijkant) geventileerd, behandeld tegen zout en voedingszuren "coating".
- Automatische verdamping van het condenswater.

## DE Gefriertische, belüftet, GN 1/1

- Ausführung innen und aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304, Monocoque-Chassis. Unabhängige Tischplatte (abnehmbar), aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304. Leisten und Schienen aus Edelstahl (nicht kippar).
- Erlaubt die Positionierung der Gitter nach Wunsch, gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten (ohne Unebenheiten).
- Türen mit ergonomischem Handgriff (rutschfest) umkehrbar, (siehe Kit, TKDX-H oder TKSX-H), Verschluss durch "Dreikammer" und magnetische "Druck"-Dichtung, Scharniere mit automatischem Rückzug bis 100°, versehen mit einer Gegentür für Hitzewiderstand.
- Belüfteter Verdampfer, gegen Speisesäuren und- Salz behandelt "coating".
- Automatische Verdunstung des Kondenswassers.

700

TG2B/H-R2

4 179,00 EUR

mm : 1355x700xh880/900 kW : 0,65 230/1N 50Hz

## FR Table de congélation, ventilée, 2 portes GN 1/1

- En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.
- NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs

## NL Diepvriestafel, geventileerd, 2 deuren GN 1/1

- Inbegrepen: 1 rooster GN1/1 (530x325mm), per deur
- 4 verstelbare roestvrijstalen poten.
- Kan op een basis worden geïnstalleerd.
- NB Wij raden het af om een ladenblok te installeren.

## DE Gefriertisch, belüftet, 2 Türen GN 1/1

- Lieferung: 1 Gitter GN1/1 (530x325mm), pro Tür
- 4 verstellbare Edelstahlfüße
- Montage auf Sockel möglich.
- NB Ausrüstung mit Schubladenblöcke ist nicht empfehlenswert.

