



GASTRONORM




PLUS

FR - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré. - Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection. - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), avec fonctions HACCP.

NL - Uitzonderlijke resultaten dankzij de geforceerde geleiding van de gekoelde lucht. - Frontale toegankelijkheid van het bedieningspaneel, eenvoudige inspectie. - Elektronische regelaar (in gesloten, waterdichte doos), met HACCP-functies.

DE - Außergewöhnliche Leistung dank der Kanalisierung von Kühlluft. - Von vorne zugängliches Bedienfeld, einfache Inspektion. - Elektronischer Regler (in geschlossener, wasserdichter Box), mit HACCP-Funktionen.



260 L
FREEZER
GN1/1

Forced
Ventilation
System



-10° -20°

126 0,91



NB : UC-R452/NB : Installation Max 10 Meters.

FR Table frigorifique, ventilée, GN 1/1 (sans groupe)

- Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis mono-coque. Top supérieur indépendant (démontable).
- Crêmaillères et glissières en inox (anti basculantes), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique, contre porte munie de résistance chauffante.
- Evaporateur (latéral) ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires "coating".
- Expansion réfrigérant, par détendeur thermostatique. Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique.

NL Koeltafels, geventileerd, GN1/1 (zonder groep)

- Binnen - en buitenkant in R.V.S. AISI 304. (voor voeding), monocoque frame. Top bovenaan onafhankelijk (verwijderbaar).
- Wandlatten en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar), diepgetrokken binnenaanterior, afgeronde hoeken.
- Deuren omkeerbaar (zie kit TKDX-H of TKSX-H), sluiting door "drievoudige kamer" en magnetische "drukafdichting", scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting, binnendeur met verwarmingsweerstand.
- Verdamper geventileerd, behandeld tegen zout en voedingszuren "coating".
- Koelmiddel, met thermostatisch expansieventiel. Opvangbak voor het condensewater, met automatische verdamping.

DE Kühlische, belüftet, GN 1/1 (ohne Aggregat)

- Ausführung innen und aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304, Mono-coque-Chassis. Unabhängige Tischplatte (abnehmbar).
- Leisten und Schienen aus Edelstahl (nicht kippbar), gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.
- Türen mit ergonomischem Handgriff (rutschfest) umkehrbar, (siehe Kit, TKDX-H oder TKSX-H), Verschluss durch "Dreikammer" und magnetische "Druck"-Dichtung, Scharniere mit automatischem Rückzug bis 100°, versehen mit einer Gegentür für Hitze widerstand.
- Belüfteter Verdampfer, gegen Speisesäuren und- Salz behandelt "coating".
- Ausweitung des Kühlmittels, durch thermisches Expansionsventil. Serienmässiger Auffangbehälter für Kondensat, mit automatischer Verdampfung.

TS2B/H

3 678,00 EUR

mm : 1145x700xh880/900

230/1N 50Hz

FR Table de congélation, ventilée, 2 portes GN 1/1, (Sans groupe)

- Prédisposé pour groupe compresseur à distance (non inclus)
- En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.
- NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs



NL Vriestafel, geventileerd, 2 deuren GN 1/1, (zonder groep)

- Uitgerust voor plaatsing van de groep op afstand (niet inclusief).
- Inbegrepen: 1 rooster GN1/1 (530x325mm), per deur
- 4 verstelbare roestvrijstalen poten.
- Kan op een basis worden geïnstalleerd.
- NB Wij raden het af om een ladenblok te installeren.

DE Kühlisch, belüftet, 2 Türen GN 1/1, (ohne Aggregat)

- Vorbereitet für ferngesteuerte Kompressoreinheit (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung: 1 GN1/1 Gitter (530x325mm), pro Tür
- 4 verstellbare Edelstahlfüße
- Installation auf Sockel möglich.
- NB Ausrüstung mit Schubladenblöcke ist nicht empfehlenswert.

UC-R452/NB

1 371,00 EUR

mm : 432x487xh340

kW : 0,5

230/1N 50Hz

FR Groupe compresseur T° négative, 2,3 et 4 portes

NL Koelgroep negatieve T°, 2,3 en 4 deuren

DE Kompressor negative Temperatur, 2,3 und 4 Türen



Equipment without energy class, not concerned by the European directive