



## PLUS



60 mm

**FR** Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur. - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, une température uniforme. - Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable). - (0° +8°) Hygrometric Control: 2 niveaux de régulation hygrométrique, 60% (ou) 90%.

**NL** Top superior in 15/10e, 50 mm dik. - Uitzonderlijke resultaten dankzij de geforceerde leidingen van de gekoelde lucht, een gelijkmatige temperatuur. - Groep "Monoblok", uitgerust met een luchtfilter (wasbaar). - (0° +8°) Hygrometric Control: 2 niveaus van hygrometrische regulering, 60% (of) 90%.

**DE** Top-Superior in 15/10., 50 mm dick. - Außergewöhnliche Leistung durch Kanalisierung der Kühlluft bei gleichbleibender Temperatur. - Monobloc"-Typegruppe, ausgestattet mit einem Luftfilter (waschbar). - (0° +8°) Hygrometrische Steuerung: 2 Stufen der hygrometrischen Regelung, 60% (oder) 90%.

**FR** Tables frigorifiques, ventilées, EURONORM

- Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. Top supérieur indépendant (démontable).
- Crémaillères et glissières en inox, 8 glissières (68 mm), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles (voir Kit, **TKDX-H** ou **TKSX-H**), fermeture par joint "triple chambres" et magnétique "à pression", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique.
- Evaporateur (latéral) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating". Evaporation automatique du condensat.

**NL** Koeltafel, geventileerd EN 600x400

- Binnen- en buitenkant in R.V.S. (voor voedsel) AISI 304, monocoque frame. Onafhankelijk bovenblad (uitneembaar).
- Wandlatten en geleiders in RVS, 8 geleiders (68 mm), diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken.
- Omkeerbare deuren (zie Kit, **TKDX-H** of **TKSX-H**), sluiting door "drievoudige kamer" en magnetische "druk"-afdichting, scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting.
- Geventileerde verdampers (zijdelinks) (oversized), behandeld tegen zout en voedingszuren "coating". Automatische verdamping van condenswater.

**DE** Kühltsche, belüftet EN 600x400

- Ausführung innen und aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304, Monocoque-Chassis. Unabhängige Tischplatte (abnehmbar).
- Leisten und Schienen aus Edelstahl (nicht kippbar), erlaubt die Positionierung der Gitter nach Wunsch, gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.
- Türen mit ergonomischem Handgriff (rutschfest) umkehrbar, (siehe Kit, **TKDX-H** oder **TKSX-H**), Verschluss durch "Dreikammer" und magnetische "Druck"-Dichtung, Scharniere mit automatischem Rückzug bis 100°.
- Belüfteter Verdampfer (überdimensional), gegen Speisensäuren und - Salz behandelt "coating". Automatische Verdunstung des Kondenswassers.


**HEAVY DUTY**  
certified in climatic class 5  
40°C Temperature  
40% Humidity

800

A



**Forced  
Ventilation  
System**



R290



-2° +8° 166 1,58

345 L  
HYGROMETRIC CONTROL  
EN 600x400

## TP2N/H-R2

4 332,00 EUR

mm : 1505x800xh880/900 kW : 0,36 230/1N 50Hz

**FR** Table frigorifique, ventilée, 2 portes EN 600x400

- Top avec bord de 50 mm (15/10 ème)
- En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte
- 4 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.

**NL** Koeltafel, geventileerd, 2 deuren EN 600x400

- Bovenkant met 50 mm rand (15/10e)
- Inbegrepen: 4 paar geleiders voor 600x400 mm platen, per deur.
- 4 verstelbare roestvrijstalen poten.
- Kan op een basis worden geïnstalleerd.

**DE** Kühltsch, belüftet, 2 Türen EN 600x400

- Top mit 50 mm Rand (15/10.)
- Lieferung mit: 4 Paar Schienen für 600x400 mm Behälter, pro Tür
- 4 verstellbare Edelstahlfüße
- Kann auf Sockel montiert werden.



## TP2N/HG-R2

4 791,00 EUR

mm : 1505x800xh800/900 kW : 0,36 230/1N 50Hz

**FR** Table frigorifique, ventilée, 2 portes EN 600x400 - Top en granit

- Top de travail en granit "bords biseautés" (30 mm d'épaisseur).

**NL** Koeltafel, geventileerd, 2 deuren EN 600x400 - Top in graniet

- Werkblad in "schuine boorden" graniet (30 mm dik)

**DE** Kühltsch, belüftet, 2 Türen EN 600x400 - Granitplatte

- Arbeitsplatte aus Granit "abgeschrägte Kanten" (30 mm dick)

-2° +8° 166 1,58