



60 mm

**PLUS**

**FR** Top supérieur en 15/10ème, 50 mm d'épaisseur. - Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré. - Panneau de commande accessible frontalement, facilité d'inspection.

**NL** Top superieur in 15/10e, 50 mm dik. - Uitzonderlijke resultaten dankzij de geforceerde geleiding van de gekoelde lucht. - Frontale toegankelijkheid van het bedieningspaneel, eenvoudige inspectie.

**DE** Top in 15/10., 50 mm dick. - Außergewöhnliche Leistung durch Kanalisierung der Kühlluft. - Von vorne zugängliches Bedienfeld, einfache Inspektion.

**FR** Tables de congélation, ventilées, EN 600x400 (Sans groupe)

- Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque. Top supérieur indépendant (démontable).
- Crémaillères et glissières en inox (capacité maximale 8 glissières, espacement 68 mm), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Portes réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique. Résistance chauffante placée dans le contre porte.
- Evaporateur (latéral) ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires "coating".
- Expansion réfrigérant par détendeur thermostatique.
- Bac de récupération du condensat, avec évaporation automatique.

**NL** Diepvriestafels, geventileerd, EN 600x400, (zonder groep)


- Binnen- en buitenkant in R.V.S. AISI 304 (voor voeding), monocoque frame. Top bovenaan onafhankelijk (verwijderbaar).
- Wandlatten en geleiders in R.V.S. (capaciteit maximaal 8 geleiders, tussenruimte 68 mm), diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken (zonder oneffenheden).
- Deuren omkeerbaar (zie kit TKDX-H of TKSX-H), sluiting door "drievoudige kamer" en magnetische "druk"-afdichting, scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting. Verwarmingselement geplaatst tegen de deur.
- Verdamp(er) (op de zijkant) geventileerd, behandeld tegen zout en voedingszuren "coating".
- Koelmiddel, met thermostatisch expansieventiel.
- Opvangbak voor het condenswater, met automatische verdamping.

**DE** Kühltsche, Umluft, EN 600x400, (ohne Aggregat)

- Ausführung innen und aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304, Monocoque-Chassis. Unabhängige Tischplatte (abnehmbar).
- Leisten und Schienen aus Edelstahl (Kapazität 8 Schieberegler, Abstand 68 mm), gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten (ohne Unebenheiten).
- Türen umkehrbar, (siehe Kit, TKDX-H oder TKSX-H), Verschluss durch "Dreikammer"- und magnetische "Druck"-Dichtung, Scharniere mit automatischem Rückzug bis 100°. Heizwiderstand gegen die Tür platziert.
- Belüfteter Verdampfer (überdimensional), gegen Speisesäuren und - Salz behandelt "coating".
- Ausbau von thermostatischen Expansionsventil Kältemittel.
- Serienmäßiger Auffangbehälter für Kondensat, mit automatischer Verdampfung.



345 L  
FREEZER  
EN 600X400



-10° -20° 132 1,58



-10° -20° 134 1,58

**Forced  
Ventilation  
System**



-10° -20° 33 0,07

**TPS2B/H**

4 315,00 EUR

mm : 1295x800xh880/900

230/1N 50Hz

**FR** Table de congélation, ventilée, 2 portes EN 600x400, (Sans groupe)

- Prédisposé pour groupe compresseur à distance (non inclus).
- Top avec bord de 50 mm (15/10ème).
- En dotation: 4 couples de glissières pour platines 600x400 mm, par porte.
- 4 pieds en inox réglables.

**NL** Diepvriestafel, geventileerd 2 deuren EN 600x400, (zonder groep)

- Uitgerust voor plaatsing van de groep op afstand (niet inclusief).
- Bovenkant met 50 mm rand (15/10e)
- Inbegrepen: 4 paar geleiders voor 600x400 mm platen, per deur.
- 4 verstelbare roestvrijstalen poten.

**DE** Tiefkühltsch, Umluft, 2 Türen EN 600x400, (ohne Aggregat)

- Vorbereitet für ferngesteuerte Kompressoreinheit (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Top mit 50 mm (15/10.) Rand.
- Lieferung: 4 Paar Schienen für 600x400 mm Behälter, pro Tür.
- 4 verstellbare Edelstahlfüße.


**TPS2B/HG**

4 737,00 EUR

mm : 1295x800xh880/900

230/1N 50Hz

**FR** Table de cong., vent., 2 portes EN 600x400 - Top en granit (Sans groupe)

**NL** Diepvriestafel, gevent., 2 deuren EN 600x400 - Top in graniet (zonder groep)

**DE** Tiefkühltsch, Umluft 2 Türen in 600x400 - Granitplatte (ohne Aggregat)

**UC-R452/NB**

1 371,00 EUR

mm : 432x487xh340

kW : 0,5

230/1N 50Hz

**FR** Groupe compresseur T° négative, 2,3 et 4 portes

**NL** Koelgroep negatieve T°, 2,3 en 4 deuren

**DE** Kompressor negative Temperatur, 2, 3 und 4 Türen
