



**REMOVABLE TRAY**

**PEDAL**

**Led Light**
**80 L**

**BFX-1R/08-P**
**2 384,00 EUR**

mm : 400x385xh1400

kW : 0,75

230/1N 50-60Hz

**(FR) Refroidisseur d'eau à pédale, inox, 80 Lit/h**

- Débit de 80 litres/heure.
- Plateau relevable, cuvette amovible pour un meilleur nettoyage.
- Idéal pour carafes.
- Sortie d'eau commandée par une pédale en acier inox.
- Eclairage LED.
- Equipé d'un Filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore).
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Appareil prédisposé pour une connexion au réseau d'eau froide ainsi qu'à une décharge.
- Réalisation en acier inox.


**(NL) Pedaal waterkoeler, roestvrij staal, 80 L/u**

- Capaciteit van 80 liter/uur.
- Hefbak, verwijderbare kuip voor betere reiniging.
- Ideaal voor karaffen.
- Waterafvoer bediend door een pedaal van roestvrij staal.
- LED-verlichting.
- Voorzien van een drievoedige werking filter (sediment, kalksteen, chloor).
- Polyurethaan isolatie zonder CFC.
- Apparaat voorzien voor aansluiting op het koud waternetwerk en afvoer.
- Volledig in roestvrij staal vervaardigt.

**(DE) Tret-Wasserkühler, Edelstahl, 80 Liter/St**

- Durchfluss 80 Liter/Stunde.
- Hubplattform, herausnehmbare Behälter für eine bessere Reinigung.
- Ideal für Karaffen.
- Der Wasserablass wird über ein Pedal aus rostfreiem Stahl gesteuert.
- LED-Beleuchtung.
- Ausgestattet mit einem Dreifachfilter (Sediment, Kalkstein, Chlor).
- Polyurethan-Isolierung ohne FCKW.
- Gerät, das für den Anschluss an das Kaltwassernetz sowie für einen Abfluss geeignet ist.
- Hergestellt aus Edelstahl.

**R290**

54    0,21


**REMOVABLE TRAY**

**PEDAL**

**Led Light**
**150 L**

**BFX-1R/15-P**
**2 718,00 EUR**

mm : 400x385xh1400

kW : 0,75

230/1N 50-60Hz

**(FR) Refroidisseur d'eau à pédale, inox, 150 Lit/h**

- Débit de 150 litres/heure.
- Plateau relevable, cuvette amovible pour un meilleur nettoyage.
- Idéal pour carafes.
- Sortie d'eau commandée par une pédale en acier inox.
- Eclairage LED.
- Equipé d'un Filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore).
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Appareil prédisposé pour une connexion au réseau d'eau froide ainsi qu'à une décharge.
- Réalisation en acier inox.


**(NL) Pedaal waterkoeler, roestvrij staal, 150L/u**

- Capaciteit van 150 liter/uur.
- Hefbak, verwijderbare kuip voor betere reiniging.
- Ideaal voor karaffen.
- Waterafvoer bediend door een pedaal van roestvrij staal.
- LED-verlichting.
- Voorzien van een drievoedige werking filter (sediment, kalksteen, chloor).
- Polyurethaan isolatie zonder CFC.
- Apparaat voorzien voor aansluiting op het koud waternetwerk en afvoer.
- Volledig in roestvrij staal vervaardigt.

**(DE) Tret-Wasserkühler, Edelstahl, 150 Liter/St**

- Durchfluss 150 Liter/Stunde.
- Hubplattform, herausnehmbare Behälter für eine bessere Reinigung.
- Ideal für Karaffen.
- Der Wasserablass wird über ein Pedal aus rostfreiem Stahl gesteuert.
- LED-Beleuchtung.
- Ausgestattet mit einem Dreifachfilter (Sediment, Kalkstein, Chlor).
- Polyurethan-Isolierung ohne FCKW.
- Gerät, das für den Anschluss an das Kaltwassernetz sowie für einen Abfluss geeignet ist.
- Hergestellt aus Edelstahl.

**R290**

54    0,21