



## ICE160MAS-R2

4 339,00 EUR

mm : 560x569xh600

kW : 0,65

230/1N 50Hz



R290



## ICE280MAS-R2

6 013,00 EUR


mm : 560x569xh695

kW : 1,05

230/1N 50Hz



R290



## ICE510MAS-R2

7 196,00 EUR


mm : 560x569xh695

kW : 1,7

230/1N 50Hz



R290



**(FR) Machine à glace granulée**

- Production en continu, système à "vis sans fin", moto-réducteur muni d'un disjoncteur thermique.
- Évaporateur en inox.
- Condenseur à air (sur demande condenseur à eau).
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds en inox réglables.
- Machine sans réserve à combiner avec une réserve indépendante en acier inox, avec ou sans chariot de transport (isolation de 40 à 50 mm).


**(NL) Korrelijsmachine**

- Voortdurende productie, systeem met helicoidale vijzel, motorector voorzien van een thermische stroomonderbreker.
- Roestvrijstalen verdamper.
- Luchtgekoelde condensor (op aanvraag watercondensor).
- Vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal, verstelbare roestvrijstalen poten.
- Machine zonder reserve te combineren met een onafhankelijke roestvrijstalen reserve, met of zonder transportrolley (isolatie van 40 tot 50 mm).

**(DE) Granulat-Eismaschine**

- Fortlaufende Produktion, "Spiral"-System
- Getriebemotor mit thermischem Schutzschalter.
- Edelstahlverdampfer.
- Luftkondensator (auf Anfrage Wasserkondensator).
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, regulierbare Füße.
- Eiswürfelbereiter ohne Reservebehälter, kombinierbar mit einem separaten Reservebehälter aus Edelstahl, mit oder ohne Transportwagen (Isolierung 40 bis 50 mm).

R290



ICE FLAKES



W= Water condenser on request (+3%)