

**(FR) Vitrine "FULL vitrée", 5 niveaux, ventilée**

- Châssis en acier peint multicouches (anti-empreintes).
- Dégivrage automatique, évaporation automatique des condensas
- Joints magnétiques (démontage aisé).
- Porte vitrée avec poignée intégré 'invisible'.
- 5 étagères en verre trempé (700x470 mm) sur crémaillères en acier inox AISI 304 (charge max 12 kg/étagère).
- Roulettes intégrées au socle (nr 4 avec 4 pieds).
- NB : altitude max 800 m au dessus du niveau de la mer !

**(NL) FULL Vitrine, 5 niveaus, geventileerd**

- Stalen structuur geleverd in meerdere lagen (bestand tegen vingerafdrukken).
- Automatische ontdooiing, automatische verdamping van de condensatie.
- Magnetische sluitingen (gemakkelijk te demonteren).
- Glazen deur met een ingebouwd handvat 'onzichtbare'.
- Vijf schappen in gehard glas (700x470mm) op steunen in RVS (AISI 304) (max 12kg/schap)
- Wieljes geïntegreerd in de sokkel (nr4 met 4 poten)
- Opmerking: mag max. 800m boven de zeespiegel geplaatst worden!

**(DE) "Volle" Vitrine, 5 Ebenen, belüftet**

- Metalstruktur in mehreren Schichten gefarbt gegen Fingerabdrücke
- Automatisches Abtauen, automatische Verdampfung des Kondenswassers
- Schließt magnetisch (einfach demontierbar)
- Gläserne Tür mit nicht sichtbaren Handgriff
- Fünf Gläserne Böden auf Schienen aus Edelstahl (AISI 304) (Max. 12kg pro Fach)
- Auf Rädern, integriert in der Säule. (Nummer 4 mit 4 Füße)
- Anmerkung: Aufstellung bei max. 800 über NN.

**PLUS**

**(FR)** - "Full vitrés", intégralement réalisée en verre trempé. - Ventilation non dirigée sur les aliments pour éviter leur dessèchement. - Commandes électroniques à touches sensibles (digital), avec gestion des alarmes HACCP: T° haute/basse, défaut - Sondes, portes ouvertes et black out. - Eclairage par "LED" lumineux.

**(NL)** - Volledig gemaakt van gehard glas. - Ventilatie zonder toezicht om het uitdrogen van de voeding te voorkomen. - Besturing via elektronische, aanraakgevoelige toetsen. Beheer met HACCP-alarmen: T° hoog/laag, defect. - Sensor voor open deur en black out. - Verlichting via LED-lampen.

**(DE)** - Komplett aus gehärtetem Glas - Umluftkühlung verhindert das Austrocknen der Lebensmittel - Steuerung über Touch-Display, HACCP-Alarme (hoch/niedrig/defekt) - Sensor für geöffnete Tür und Stromausfall. - LED Beleuchtung.

**FULL GLASS****FULL GLASS****+2°+10°**

236

1,2

**R290****MAX/50AV-R2****6 497,00 EUR**

mm : 805x645xh1840

kW : 0,6

230/1N 50Hz

**(FR) Vitrine "FULL vitrée", 5 niveaux, ventilée**

- Réfrigération ventilée, évaporateur dans la partie inférieure (H.R : 65%).
- Volume intérieure brut : 490 lt.

**(NL) FULL Vitrine, 5 niveaus, geventileerd**

- Geventileerde koelkast met verdampers in het onderstel (HR : 65%)
- Volume aan de binnenkant (bruto): 490 liter

**(DE) Volle Vitrine, 5 Ebenen, belüftet**

- Umluftkühlschrank, Verdampfer unten (LF 65%)
- Volumen, brutto: 490l

