



FR Laminoirs à bande

- Bandes réalisées avec des matériaux spécifiques pour usage alimentaire.
- Régulation avec précision de l'épaisseur de la feuille de pâte, production constante.
- Raclours et supports réalisées avec des matériaux spécifiques (POM-C) pour usage alimentaire, démontage et remontage des raclours aisé, sans outillage.
- Cylindres en acier chromé et rectifié.
- Bac récolteur sous les cylindres.
- Bande avec double sens de marche (Droite & Gauche).
- Châssis en acier peint (époxy).
- Commandes à basse tension 24V. Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".
- Grilles de protection rouleaux, en acier inox.
- Système de traction, auto-lubrifié.
- Bac à farine supérieur.
- Possibilité de relever les tables, pour diminuer l'encombrement au moment du rangement.

NL Band-uitrollers


- Strips gemaakt van specifieke materialen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.
- Nauwkeurige regeling van de dikte van de deegplaat, constante productie.
- Schrapers en steunen gemaakt met specifieke materialen (POM-C) voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, eenvoudige demontage en hermontage van de schrapers, zonder gereedschap.
- Verchroomde en geslepen stalen cilinders.
- Oogstbak onder de cilinders.
- Riem met dubbele rijrichting (rechts & links).
- Frame in gelakt staal (epoxy).
- Laagspanningsregelaars 24V. Noodstopknop type "punch". Roosters voor rolbescherming, gemaakt van roestvrij staal.
- Tractiesysteem, zelfsmierend.
- Superieure bak voor de bloem.
- Mogelijkheid om de tafels te verhogen, zodat er minder ruimte nodig is voor opslag.

DE Teigausrollmaschinen

- Bänder aus speziellen Materialien für die Verwendung von Lebensmitteln.
- Präzise Regulierung der Dicke der Teigplatte, konstante Produktion.
- Schaber und Halterungen aus speziellen Materialien (POM-C) für die Verwendung von Lebensmitteln, Demontage und Wiedereinbau der Abstreifer einfach und ohne Werkzeug möglich.
- Zylinder aus verchromtem Stahl.
- Auffangbehälter unter den Zylindern.
- Bandbewegung in beide Richtungen (Re & Li)
- Gestell aus lackiertem Stahl (Epoxid).
- 24V-Niederspannungssteuerungen. Not-Stopp-Vorrichtung "Punsch". Rollenschutzgitter aus Edelstahl.
- Traktionsystem, selbstschmierend.
- Oberer Auffangbehälter für Mehl.
- Die Arbeitsflächen können hochgeklappt werden, um Überlastungen bei der Lagerung zu vermeiden.



JOYSTICK CONTROL



ADVANTAGE


FR - Utilisation facile, nettoyage rapide, voici quelques atouts de nos laminoirs à bandes Diamond. Leur construction robuste, leurs performances en font l'outil idéal pour les petites et moyennes productions. Ils permettent le façonnage de tout type de pâtes (feuilleté, brisées, douces levées, brioches...). Tables latérales relevables, déplacements et rangement aisé. Disponibles avec variateur de vitesse (de série avec inverter, pour façonnages plus délicats)....

NL - Eenvoudig te gebruiken, snel schoon te maken, dit zijn enkele van de voordelen van onze Diamond band-uitroller. Door hun robuuste constructie en prestaties zijn ze ideaal voor kleine en middelgrote producties. Ze kunnen worden gebruikt om alle soorten deegwaren (bladerdeeg, versnipperd deeg, zacht deeg, broodjes, enz.) Bijzettafels die gemakkelijk kunnen worden opgetild, verplaatst en opgeslagen. Verkrijgbaar met snelheidsvariator (standaard met omvormer, voor fijnere verwerking)....

DE - Einfache Handhabung und schnelle Reinigung. Hier sind einige Vorteile unserer Diamond Teigrollmaschinen: Robuste Konstruktion und deren Leistungen machen es zum idealen Werkzeug für kleine und mittlere Produktionen. Sie ermöglichen die Formung aller Arten von Nudeln (laminiert, gebrochen, süß, Brötchen ...). Hebe Beistelltische, einfache Bewegung und Lagerung. Erhältlich mit Drehzahlregler (Standard mit Inverter, für feinere Bearbeitungen) ...



1 SPEED
JOYSTICK CONTROL



LB50-75/SS

5 575,00 EUR

mm : 1520x920xh700

kW : 0,55 : hp : 0,75

400/3N 50-60Hz

FR Laminoir à bande de table, 500x700 mm

- 1 vitesse, commandes tapis par joystick.
- Longueur cylindres 500 mm, tables latérales de 700x500 mm (relevables).
- Ouverture des cylindres de 0 - 36 mm, diamètre de laminage 60 mm.
- Vitesse d'avancement 35 mètres/minute.
- De série: 2 rouleaux à pâtisserie, dimensions fermés 380x920xh850.



NL Band-uitroller, tafelmodel, 500x700 mm

- 1 snelheid, transportbandbediening met joystick.
- Cilinderlengte 500 mm, zijtafels 700x500 mm (opklapbaar).
- Rolopening van 0 - 36 mm, walsdiameter 60 mm.
- Rijsnelheid 35 meter/minuut.
- Standaard: 2 deegrollen, gesloten buitenafmetingen 380x920xh850.

DE Teigausrollmaschine, Tischmodell 500x700 mm

- 1 Geschwindigkeit, forderbandsteuerung mit Joystick.
- Länge zylinder 500 mm, beistelltische von 700x500 mm (klappbar).
- Öffnen der Zylinder 0 - 36 mm, Rollendurchmesser 60 mm.
- Vorwärtsgeschwindigkeit 35 Meter/Minute.
- Standard: 2 Nudelholz, gesamtanmessungen 380x920xh850.