



LM/60-140SS

7 478,00 EUR

mm : 3170x3690xh1170 kW : 0,75 : hp : 1,02 400/3N 50-60Hz

FR Laminoir à bande sur socle, 600x1400 mm

- 1 vitesse, commandes tapis par un bras de levier.- Longueur cylindres 600 mm, tables latérales de 1400x600 mm, Dim. fermé 620x1060xh2300 - Ouverture cylindres 0 - 50 mm, Ø laminage 80 mm, Vitesse 35 mètres/min. - Relevage grilles de sécurités assisté par pistons, bac à farine supérieur.- De série: 2 récolteurs terminaux en acier inox, 2 rouleaux à pâtisserie.




NL Band-uitroller op voetstuk, 600x1400 mm

- 1 snelheid, transportbandbediening door een hefboomarm. - Cilinderlengte 600 mm, bijzettafels 1400x600 mm, gesloten afm. 620x1060xh2300 - Cilinderopening 0 - 50 mm, rol-Ø 80 mm, snelheid 35 meter/min. - Opheffen van veiligheidsroosters met behulp van zuigers, Superieure bak. - Standaard: 2 roestvrijstalen oogstterminals, 2 deegrollen.

DE Teigausrollmaschine Sockel 600x1400 mm

- 1 Geschwindigkeit, Steuerung, Band über einen Hebelarm. - Zylinderlänge 600 mm, 1400x600 mm Beistelltische, geschlossenes Maß 620x1060xh2300 - Zylinderöffnung 0 - 50 mm, Roll-Ø 80 mm, Geschwindigkeit 35 Meter/min. - Anheben der Sicherheitsgitter mit Unterstützung von Kolben, obere Mehlschale, abnehmbar. - Standard: 2 Ernteterminals aus Edelstahl, 2 Nudelholz.

1 SPEED
LEVER & PEDAL CONTROL



LM/60-140V

8 412,00 EUR

mm : 3170x3690xh1170 kW : 0,75 : hp : 1 400/3N 50-60Hz

FR Laminoir à bande sur socle, 600x1400 mm - Vitesse variable

- Vitesse variable avec Inverter, commandes tapis par un bras de levier. - Longueur cylindres 600 mm, tables latérales de 1400x600 mm, dim. fermé 620x1060xh2300 - Ouverture cylindres 0 - 50 mm, Ø laminage 80 mm, vitesse 35 mètres/min. - Relevage grilles de sécurités assisté par pistons, bac à farine supérieur. - De série: 2 récolteurs terminaux en acier inox, 2 rouleaux à pâtisserie.




NL Band-uitroller op voetstuk, 600x1400 mm - Variabele snelheid

- Variabele snelheid met omvormer, transportbandbediening door een hefboomarm. - Cilinderlengte 600 mm, bijzettafels 1400x600 mm, gesloten afm. 620x1060xh2300 - Rolopening 0 - 50 mm, rol-Ø 80 mm, snelheid 35 meter/min. - Opheffen van veiligheidsroosters met behulp van zuigers, superieure bak. - Standaard: 2 roestvrijstalen oogstterminals, 2 deegrollen.

DE Teigausrollmaschine Sockel 600x1400 mm - Variable Geschwindigkeit

- Variable Geschwindigkeit mit Wechselrichter, Steuerung, Band durch einen Hebelarm. - Zylinderlänge 600 mm, 1400x600 mm Beistelltische, geschlossene Maß 620x1060xh2300 - Öffnung zylinder 0 - 50 mm, Roll-Ø 80 mm, Geschwindigkeit 35 Meter/min. - Anheben der Sicherheitsgitter mit Hilfe von Kolben, obere Mehlschale, abnehmbar. - Standard: 2 Ernteterminals aus Edelstahl, 2 Nudelholz.


SPEED VARIATOR
LEVER & PEDAL CONTROL



OLM/20

2 135,00 EUR


FR Kit : groupe de coupe laminoirs a bande VV (600 mm)
NL Kit : snijeenheid band-uitroller VV (600 mm)
DE Kit: Schneideinheit Teigausrollmaschine VV (600 mm)
FOR ONLY : LM/60-120VV* LM/60-140VV



OLM/23

3 358,00 EUR


FR Kit : rouleau pains chocolat 100x35 mm x OLM/20
NL Kit : rollen voor chocoladebroodjes 100x35 mm x OLM/20
DE Kit: Rolle Schokoladenbrote 100x35 mm x OLM/20
INFO: OTHER DIMENSIONS ON REQUEST



OLM/21

2 440,00 EUR


FR Kit : rouleau croissants 140x130 mm x OLM/20
NL Kit: rollen voor croissants 140x130 mm x OLM/20
DE Kit: Rolle Croissants 140x130 mm x OLM/20
INFO: OTHER DIMENSIONS ON REQUEST



OLM/24

3 050,00 EUR

FR Kit : rouleau pizzas de Ø 130 mm x OLM/20
NL Kit : rollen voor pizzas Ø 130 mm x OLM/20
DE Kit: Rolle Pizza Ø 130 mm x OLM/20
INFO: OTHER DIMENSIONS ON REQUEST



OLM/22

2 440,00 EUR

FR Kit : rouleau croissants 140x173 mm x OLM/20
NL Kit: rollen voor croissants 140x173 mm x OLM/20
DE Kit: Rolle Croissants 140x173 mm x OLM/20
INFO: OTHER DIMENSIONS ON REQUEST