




40 KG
1 MOTOR
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-41M/2V

7 935,00 EUR

mm : 1230x1020xh550 kW : 3 : hp : 4 400/3N 50Hz

FR Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 40 Kg

- Capacité de production 40 kg (80 Lt)
- Capacité farine 25 kg
- 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale: 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 224 tours/m) & (Cuve: 1ère Vit. 14 tours/m et 2ème Vit. 28 tours/m)
- 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse.
- Cuve Ø 530xh320 mm.



NL Automatische bakkerstroeg met spiraal, 2 snelheden, 2 timers, 40 Kg.


- Productiecapaciteit 40 kg (80 Lt)
- Meelcapaciteit 25 kg
- 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 112 tpm en 2e snelheid 224 tpm) & (kuip: 1e snelheid 14 tpm en 2e snelheid 28 tpm)
- 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid.
- Kuip Ø 530xh320 mm

DE Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeiten, 2 Timer, 40 Kg

- Produktionskapazität 40 kg (80 Lt)
- Mehlkapazität 25 kg
- 2-stufig automatisch verstellbar (Spiral: erste Geschwindigkeit 112 Drehungen / min. und bei der zweiten Geschwindigkeit 224 Drehungen / min.) & (Tank: erste Geschwindigkeit 14 Umdrehungen / min. und m Geschwindigkeit 28 Drehungen / min.)
- 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit.
- Tank Ø 530xh320 mm



60 KG
1 MOTOR
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-61M/2V

9 624,00 EUR

mm : 1230x1070xh620 kW : 3 : hp : 4 400/3N 50Hz

FR Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 60 Kg

- Capacité de production 60 kg (100 Lt)
- Capacité farine 35 kg
- 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale: 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 224 tours/m) & (Cuve: 1ère Vit. 14 tours/m et 2ème Vit. 28 tours/m)
- 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse.
- Cuve Ø580xh360 mm



NL Automatische bakkerstroeg met spiraal, 2 snelheden, 2 timers, 60 Kg.

- Productiecapaciteit 60 kg (100 Lt)
- Meelcapaciteit 35 kg
- 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 112 tpm en 2e snelheid 224 tpm) & (kuip: 1e snelheid 14 tpm en 2e snelheid 28 tpm)
- 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid.
- Kuip Ø 580xh360 mm

DE Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeiten, 2 Timer, 60 Kg

- Produktionskapazität 60 kg (100 Lt)
- Mehlkapazität 35 kg
- 2-stufig automatisch verstellbar (Spiral: erste Geschwindigkeit 112 Drehungen / min. und bei der zweiten Geschwindigkeit 224 Drehungen / min.) & (Tank: erste Geschwindigkeit 14 Umdrehungen / min. und m Geschwindigkeit 28 Drehungen / min.)
- 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit.
- Tank Ø 580xh360 mm