




60 KG
2 MOTORS
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-62MI/2V

10 866,⁰⁰ EUR

mm : 630x1180x1312 kW : 3 : hp : 4 400/3N 50Hz

FR **Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 60 Kg**
- Capacité de production 60 kg (100 Lt). Capacité farine 40 kg.
- 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale : 1ère Vit. 98 tours/m et 2ème Vit. 198 tours/m) & (Cuve : 21 tours/m) - 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse. - 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale - Dispositif rotation cuve par impulsion et inversion sens de rotation cuve. Cuve Ø 600xh360 mm.




NL **Automatische bakkerstroeg met spiraal, 2 snel., 2 timers, 2 motoren, 60 Kg.**
- Productiecapaciteit 60 kg (100 Lt). Meelcapaciteit 40 kg.
- 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 98 tpm en 2e snelheid 198 tpm) & (Kuip: 21 tpm). - 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid. - 2 onafhankelijke motoren, één voor de kuip en één voor de spiraal. - Apparaat voor pulsdraaiing van de kuip en omkering van de draairichting van de kuip. Kuip Ø 600xh360 mm.

DE **Automatischer Spiralknetter, 2 Geschwindigkeiten, 2 Timer, 2 Motor, 60 Kg**
- Produktionskapazität 60 kg (100 Lt). Mehlkapazität 40 kg.
- 2-stufig automatisch verstellbar (Spirale: 1. Geschwindigkeit 98 U / min und 2. Geschwindigkeit 198 U / min) & (Behälter: 21 U / min) - 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit. - 2 unabhängige Motoren, einer für den Tank und einer für die Spirale - Vorrichtung zum Drehen des Gefäßes durch Impuls und Umkehren der Drehrichtung des Gefäßes. Behälter Ø 600xh360 mm.



80 KG
2 MOTORS
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-82MI/2V

13 148,⁰⁰ EUR

mm : 730x1305x1460 kW : 5,2 : hp : 7 400/3N 50Hz

FR **Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 80 Kg**
- Capacité de production 80 kg (130 Lt). Capacité farine 53 kg. - 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale : 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 230 tours/m) & (Cuve: 16 tours/m). - 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse. - 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale. - Dispositif rotation cuve par impulsion et inversion sens de rotation de la cuve. Cuve Ø 700xh370 mm.



NL **Automatische bakkerstroeg met spiraal, 2 snel., 2 timers, 2 motoren, 80 Kg.**
- Productiecapaciteit 80 kg (130 Lt). Meelcapaciteit 53 kg. - 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 112 tpm en 2e snelheid 230 tpm) & (Kuip: 16 tpm). - 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid. - 2 onafhankelijke motoren, één voor de kuip en één voor de spiraal. - Apparaat voor pulsdraaiing van de kuip en omkering van de draairichting van de kuip. Kuip Ø 700xh370 mm.

DE **Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeit., 2 Timer, 2 Motor., 80 Kg**
- Produktionskapazität 80 kg (130 Lt). Mehlkapazität 53 kg. - 2-stufig automatisch verstellbar (Spirale: 1. Geschwindigkeit 112 U / min und 2. Geschwindigkeit 230 U/min) & (Behälter: 16 U/min) - 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit. - 2 unabhängige Motoren, einer für den Tank und einer für die Spirale- Vorrichtung zum Drehen des Gefäßes durch Impuls und Umkehren der Drehrichtung des Gefäßes. Behälter Ø 700xh370 mm.



100 KG
2 MOTORS
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-102MI/2V

13 758,⁰⁰ EUR

mm : 730x1305x1460 kW : 5,2 : hp : 7 400/3N 50Hz

FR **Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 100 Kg**
- Capacité de production 100 kg (160 Lt). Capacité farine 66 kg. - 2 vitesses, réglables automatiquement (Spirale : 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 230 tours/m) & (Cuve: 16 tours/m) - 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse. - 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale - Dispositif rotation cuve par impulsion et inversion sens de rotation cuve. Cuve Ø 700xh410 mm.



NL **Automatische bakkerstroeg met spiraal, 2 snel, 2 timers, 2 motor, 100 Kg.**
- Productiecapaciteit 100 kg (160 Lt) - Meelcapaciteit 66 kg - 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 112 tpm en 2e snelheid 230 tpm) & (Kuip: 16 tpm) - 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid. - 2 onafhankelijke motoren, één voor de kuip en één voor de spiraal - Apparaat voor pulsdraaiing van de kuip en omkering van de draairichting van de kuip. - Kuip Ø 700xh410 mm

DE **Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeit., 2 Timer, 2 Motor., 100 Kg**
- Produktionskapazität 100 kg (160 Lt). Mehlkapazität 66 kg. - 2-stufig automatisch verstellbar (Spirale: 1. Geschwindigkeit 112 U / min und 2. Geschwindigkeit 230 U/min) & (Behälter: 16 U/min) - 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit. - 2 unabhängige Motoren, einer für den Tank und einer für die Spirale- Vorrichtung zum Drehen des Gefäßes durch Impuls und Umkehren der Drehrichtung des Gefäßes. Behälter Ø 700xh410 mm.