




130 KG
2 MOTORS
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-132MI/2V

14 842,00 EUR

mm : 830x1355xh1460 kW : 5,2 : hp : 7 400/3N 50Hz

FR **Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 130 Kg**
- Capacité de production 130 kg (200 Lt). Capacité farine 86 kg.- 2 vitesses, réglables automatiquement (spiraal: 1ère Vit. 112 tours/m et 2ème Vit. 230 tours/m) & (Cuve: 16 tours/m)- 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse.- 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale- Dispositif rotation cuve par impulsion et inversion sens de rotation cuve. Cuve Ø 800xh430 mm.



NL **Automatische bakkerstrog spiraal, 2 snel., 2 timers, 2 motoren, 130 Kg.**
- Productiecapaciteit 130 kg (200 Lt). Meelcapaciteit 86 kg. - 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 112 tpm en 2e snelheid 230 tpm) & (Kuip: 16 tpm). - 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid. - 2 onafhankelijke motoren, één voor de kuip en één voor de spiraal.- Apparaat voor pulsdraaiing van de kuip en omkering van de draairichting van de kuip. Kuip Ø 800xh430 mm.

DE **Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeit, 2 Timer, 2 Motor, 130 Kg**
- Produktionskapazität 130 kg (200 Lt). Mehlkapazität 40 kg. - 2-stufig automatisch verstellbar (Spirale: 1. Geschwindigkeit 112 U/ min und 2. Geschwindigkeit 230 U/min) & (Behälter: 16 U/min).- 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit.- 2 unabhängige Motoren, einer für den Tank und einer für die Spirale.- Vorrichtung zum Drehen des Gefäßes durch Impuls und Umkehren der Drehrichtung des Gefäßes. Behälter Ø 800xh430 mm.



160 KG
2 MOTORS
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-162MI/2V

17 012,00 EUR

mm : 930x1440xh1560 kW : 7,8 : hp : 10,4 400/3N 50Hz

FR **Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 160 Kg**
- Capacité de production 160 kg (250 Lt)- Capacité farine 106 kg- 2 vitesses, réglables automatiquement (spiraal: 1ère Vit. 111 tours/m et 2ème Vit. 223 tours/m) & (Cuve: 15 tours/m)- 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse.- 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale- Dispositif rotation cuve par impulsion et inversion sens de rotation cuve. Cuve Ø 900xh430 mm.




NL **Automatische bakkerstrog spiraal, 2 snelheden, 2 timers, 2 motor, 160 Kg.**
- Productiecapaciteit 160 kg (250 Lt). Meelcapaciteit 106 kg. - 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 111 tpm en 2e snelheid 223 tpm) & (Kuip: 15 tpm).- 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid. - 2 onafhankelijke motoren, één voor de kuip en één voor de spiraal.- Apparaat voor pulsdraaiing van de kuip en omkering van de draairichting van de kuip. Kuip Ø 900xh430 mm.

DE **Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeit, 2 Timer, 2 Motor, 160 Kg**
- Produktionskapazität 160 kg (250 Lt). Mehlkapazität 106 kg - 2-stufig automatisch verstellbar (Spirale: 1. Geschwindigkeit 111 U/ min und 2. Geschwindigkeit 223 U/min) & (Behälter: 15 U/min)- 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit.- 2 unabhängige Motoren, einer für den Tank und einer für die Spirale- Vorrichtung zum Drehen des Gefäßes durch Impuls und Umkehren der Drehrichtung des Gefäßes. Behälter Ø 900xh430 mm.



200 KG
2 MOTORS
2 SPEEDS
2 TIMERS
AUTOMATIC CONTROL



PSB-202MI/2V

18 367,00 EUR

mm : 930x1490xh1560 kW : 11 : hp : 14,7 400/3N 50Hz

FR **Pétrin à spirale automatique, 2 vitesses, 2 timers, 2 moteurs, 200 Kg**
- Capacité de production 200 kg (290 Lt). Capacité farine 133 kg.- 2 vitesses, réglables automatiquement (spiraal: 1ère Vit. 111 tours/m et 2ème Vit. 223 tours/m) & (Cuve: 15 tours/m).- 2 timers électroniques, pour la gestion automatique de chaque vitesse.- 2 moteurs indépendants, un pour la cuve et un pour la spirale.- Dispositif rotation cuve par impulsion et inversion sens de rotation cuve. Cuve Ø 900xh470 mm.



NL **Automatische bakkerstrog spiraal, 2 snel., 2 timers, 2 motoren, 200 Kg.**
- Productiecapaciteit 200 kg (290 Lt). Meelcapaciteit 133 kg. - 2 snelheden, automatisch instelbaar (spiraal: 1e snelheid 111 tpm en 2e snelheid 223 tpm) & (Kuip: 15 tpm).- 2 elektronische timers, voor het automatisch beheer van elke snelheid. - 2 onafhankelijke motoren, één voor de kuip en één voor de spiraal - Apparaat voor pulsdraaiing van de kuip en omkering van de draairichting van de kuip. Kuip Ø 900xh470 mm.

DE **Automatischer Spiralmischer, 2 Geschwindigkeit, 2 Timer, 2 Motor, 200 Kg**
- Produktionskapazität 200 kg (290 Lt). Mehlkapazität 133 kg. - 2-stufig automatisch verstellbar (Spirale: 1. Geschwindigkeit 111 U/ min und 2. Geschwindigkeit 223 U/min) & (Behälter: 15 U/min)- 2 elektronische Timer zur automatischen Steuerung jeder Geschwindigkeit.- 2 unabhängige Motoren, einer für den Tank und einer für die Spirale- Vorrichtung zum Drehen des Gefäßes durch Impuls und Umkehren der Drehrichtung des Gefäßes. Behälter Ø 900xh470 mm.