

**BVR-29/N**

**2 709,<sup>00</sup> EUR**

mm : 110x27xh31 kcal/h : 29200 230/1N 50-60Hz

**FR Brûleur à gaz pour four à voûte réfractaire**

- Atmosphérique à double flammes (sans ventilateur), 1 brûleur de mise en température et 1 de maintien. Brevet exclusif Diamond.
- Brûleur spécialement conçu pour les fours à pizza traditionnels
- Raccordement au gaz en 1/2".

**NL Gasbrander voor oven met vuurvast gewelf**

- Atmosferisch met dubbele vlam (zonder ventilator), 1 brander voor het op gang brengen van de temperatuur en één onderhoudsbrander. Exclusief brevet van Diamond.
- Brander speciaal ontworpen voor traditionele pizza-ovens.
- Gasverbinding in 1/2".

**DE Gasbrenner für Ofen mit feuerfestem Gewölbe**

- Atmosphärische Doppelflamme (ohne Ventilator), 1 Brenner für die Temperatureinstellung und 1 Brenner für die Temperaturhaltung. Exklusives Diamond Patent.
- Brenner speziell für traditionelle Pizzaöfen hergestellt.
- Gasanschluss 1/2".



**ADVANTAGE**

**FR** Très silencieux. Brûleur non visible dans la voûte. Garantie d'une température précise. Economie de coût. Fonctionnement entièrement automatique.

**NL** Geluidloos. Onzichtbare brander in het gewelf. Garantie voor een precieze temperatuur. Kostenbesparing. Geheel automatische werking.

**DE** Sehr leise. Brenner nicht im Gewölbe zu sehen. Garantiert eine präzise Temperatur. Kostenersparnis. Vollautomatischer Betrieb.

**TDF-EK**

**1 046,<sup>00</sup> EUR**

230/1N 50-60Hz

**FR Tableau de contrôle**


- Tableau de commandes séparé, thermostat électronique, LED rouge température à l'intérieur du four, LED vert, température programmée.
- Allumage automatique (sans veilleuse), grande économie d'énergie.
- Fonction "booster" temporisée.

**NL Bedieningspaneel**

- Afgezonderd bedieningspaneel, elektronische thermostaat, rode LED voor de temperatuur aan de binnenkant van de oven, groene LED, voorgeprogrammeerde temperatuur.
- Automatische ingangzetting (zonder verkleikerlichtje) grotere energiebesparing.
- Getimed "booster"-functie.

**DE Bedienfeld**

- Separates Bedienfeld, elektronisches Thermostat, rotes LED Licht für die Innentemperatur des Ofens, grünes LED Licht für die programmierte Temperatur.
- Selbstzündung (ohne Zündbrenner), große Einsparung von Energie.
- "Booster" Funktion, Zeitgewinnung.



**PFF-V**

**203,<sup>00</sup> EUR**

**FR Kit de fixation du brûleur (carottage 150 mm de Ø)**

- Kit de fixation du brûleur (carottage 150 mm de Ø).

**NL Installatiekit voor de brander (boorgat 150 mm de Ø)**

- Installatiekit voor de brander (boorgat 150 mm de Ø).

**DE Befestigungs-Kit für Brenner (Kernbohrung Ø 150 mm)**

- Befestigungs-Kit für Brenner (Kernbohrung Ø 150 mm).

