



ADVANTAGE

FR Spiral Line des tout nouveaux pétrins, plus robustes, plus performants, disponibles en différentes versions; - ...-T2V= 2 vitesses. Livrés de série sur roues dont 2 munies de freins, Un rapport qualité/prix inégalable!

NL Spiral Line gloednieuwe, meer robuuste, efficiëntere kneiders, verkrijgbaar in verschillende versies; - ... - T2V = 2 snelheden. Standaard geleverd op wielen, waarvan 2 voorzien van remmen, een onovertroffen kwaliteit/prijsverhouding!

DE Spiral Line brandneue, robustere, effizientere Kneter, erhältlich in verschiedenen Versionen; - ... - T2V = 2 Geschwindigkeiten. Seriennmäßig auf Rädern, davon 2 mit Bremsen, ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!



FR Pétrins à pâtes

- Réalisation du châssis en acier avec peinture au four .
- Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304.
- Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304.
- Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.
- Transmission par motorréducteur à bain d'huile, fiable, performant et silencieux !!
- Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance
- Commande à basse tension 24 V (IP65), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarques involontaires.
- De série livré avec roues dont 2 munies de freins .

NL Bakkerstroggen

- Structuur vervaardigd uit geverfd staal.
- Draaiende kuip (niet demonteerbaar) in R.V.S. AISI 304.
- Hoge hardheid stalen spiraal, roestvrijstalen verdeeler AISI 304.
- Roestvrij stalen rooster voorzien van een micro-veiligheidsschakelaar.
- Overbrenging door motor met oliebad, betrouwbaar, krachtig en geluidloos !!
- Hangende motor, betere verluchting, gemakkelijk voor onderhoud.
- Laagspanningsregeling 24 V (IP65), NVR (No-Voltage Release) om onbedoeld starten te voorkomen.
- Standaard geleverd met wielen, waarvan 2 voorzien van remmen.

DE Teigknetter

- Realisierung eines Stahlrahmens mit Ofenlackierung.
- Drehende Schüssel (nicht abnehmbar) aus Edelstahl AISI 304.
- Stahlspirale mit großer Härte, Edelstahlteiler AISI 304.
- Edelstahlgrill mit Schutzschalter.
- Getriebemotor-Getriebeölbath, zuverlässig, kraftvoll und leise!
- Hängender Motor, bessere Belüftung, Wartungsfreundlichkeit
- Niederspannungssteuerung 24 V (IP65), NVR (No-Voltage Release) verhindert unbeabsichtigtes Starten.
- Standard, wird mit Rädern geliefert, darunter 2 mit Bremsen.

NT10/M1

1 184,00 EUR

mm : 270x560xh540 kW : 0,37 : hp : 0,5

230/1N 50Hz

FR Pétrin à spirale 10 litres, sur roues

- Modèle à 1 vitesse.
- Diamètre de la cuve: 260 mm (10 litres) = 8 kg de pâton.



NL Spiraalkneder 10Liters, op wielen

- Model met 1 snelheid.
- Diameter van de kuip: 260 mm (10 liter) = 8 kg deeg.

DE Spiralkneter 10 Liter, auf Rädern

- Modell mit 1 Geschwindigkeit.
- Behälter Durchmesser: 260 mm (10 Liter) = 8 Kg Teig.