




+20° +90°

PLUS

® - Possibilité d'utiliser des platines de type EURONORM ou GASTRONORM. - Température homogène et économies d'énergie grâce à sa résistance placée sous la pierre réfractaire (non visible), ventilée (2 ventilateurs) - Thermostat électronique : +20 +90°C (régulation au 0,1 degré près) - Tiroir à eau, permettant de maintenir un taux d'humidité, évitant le dessèchement des aliments.


™ - Mogelijkheid om EURONORM of GASTRONORM platen te gebruiken - Homogene temperatuur en energie besparingen dankzij zijn resistentie tegen de vuurvaste stenen (niet zichtbaar), geventileerd (2 ventilatoren). - Elektronische thermostaat: +20° +90°C (controle op 0,1 graden na) - Lade voor water, om de luchtvochtigheid te behouden, om het uitdrogen van het voedsel te vermijden.

® - Möglichkeit Tablets des EURONORM oder GASTRONORM-Typs zu benutzen - Homogene Temperatur und Energieersparnis dank Heizung unter dem Schamottestein (nicht sichtbar), ventiliert (2 Ventilatoren). - Elektronischer Thermostat: +20° +90°C (einstellbar auf 0,1°) - Schublade für Wasser zur Befeuchtung und um Austrocknung von Nahrungsmittel zu vermeiden.



HOT - HUMIDIFIER
VENTILATED
GN & EN

+20° +90°



HSD3-B2

1 375,00 EUR

mm : 780x490xh480

kW : 1,2

230/1N 50-60Hz

® **Vitrine chauffante ventilée, 3 niveaux, panoramique (Noire)**

- 3 niveaux réglables, grilles 670x433 mm (2 grilles en dotation)
- Dimensions internes 750x460xh360 mm.
- 4 faces et partie supérieure vitrées, exposition panoramique.
- Côté service, ouvertures portes vitrées à 180°.
- Eclairage de type LED sur chaque montant.



™ **Verwarmd uitstalraam geventileerd, 3 niveaus, panoramisch (Zwart)**

- 3 instelbare niveaus, roosters 670x433 mm (2 roosters standaard toebehoren).
- Interne afmetingen 750x460xh360 mm.
- 4 zijden en bovenkant in glas, panoramische uitstal.
- Dienst kant, opening glazen deuren op 180°.
- Verlichting type LED op elke prijs.

® **Wärmevitrine, Ventiliert, 3 Ebenen, Panoramisch (Schwarz)**

- 3 einstellbare Niveaus, Roste 670x433 mm (2 Roste Standard mitgeliefert).
- Interne Massen 750x460xh360 mm
- 4 Seiten und Decke aus Glas, panoramisch.
- Bedienungsseite mit Glastüröffnung auf 180°
- LED Beleuchtung auf jeder Preisanzeige

HSD5-B2

1 655,00 EUR

mm : 780x490xh640

kW : 1,8

230/1N 50-60Hz

® **Vitrine chauffante ventilée, 5 niveaux, panoramique (Noire)**

- 5 niveaux réglables, grilles 670x433 mm (3 grilles en dotation)
- Dimensions internes 750x460xh530 mm
- Possibilité plats GN / EN 400x600 / plats US
- 4 faces et partie supérieure vitrées, exposition panoramique
- Côté service, ouvertures portes vitrées à 180°
- Eclairage de type LED sur chaque montant



™ **Verwarmd uitstalraam geventileerd, 5 niveaus, panoramisch (Zwart)**

- 5 instelbare niveaus, roosters 670x433 mm (3 roosters standaard toebehoren).
- Interne afmetingen 750x460xh530 mm.
- Mogelijkheid schalen GN / EN 400x600 / schalen US
- 4 zijden en bovenkant in glas, panoramische uitstal.
- Dienst kant, opening glazen deuren op 180°.
- Verlichting type LED op elke prijs.

® **Wärmevitrine, Ventiliert, 5 Ebenen, Panoramisch (Schwarz)**

- 5 einstellbare Niveaus, Roste 670x433 mm (3 Roste Standard mitgeliefert).
- Interne Massen 750x460xh360 mm.
- Möglich mit GN / EN 400x600 / US Behälter
- 4 Seiten und Decke aus Glas, panoramisch.
- Bedienungsseite mit Glastüröffnung auf 180°
- LED Beleuchtung auf jeder Preisanzeige

HSDA-GC

46,00 EUR

mm : 670x433

® Grille pour vitrine chauffante HSD

™ Rooster voor warmtevitrine HSD

® Gitter für Warmtevitrine HSD

