



FR Vitrine réfrigérée

- Livré avec fond isolant.
 Vitrine à 3 niveaux, portes coulissantes côté service et portillons battants côté client (2x4).
 - Réalisation en acier inox AISI 304. Unité hermétique incorporée.

NL Gekoelde vitrine

- Geleverd met geïsoleerde bodem.
 Vitrine met 3 niveau's, schuifdeuren aan de dienstzijde en klapdeuren aan de klantzijde (2x4).
 - Uitvoering in R.V.S. AISI 304. Ingebouwde waterdichte unit.

DE Kühlvitrine

- Serienmäßig mit Bodendämmung.
 Vitrine mit 3 Ebenen, Schiebetüren auf der Bediener- und Klapptüren auf der Kundenseite (2x4).
 - Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. Eingebaute hermetische Einheit.



INFO

FR Prévoir une évacuation au réseau. (ou) auto évaporation du condensat en option voir réf. [IN/AEC](#).

NL Aansluiting op afvoer te voorzien (of) auto-verdamping van het condenswater in optie zie ref. [IN/AEC](#).

DE Evakuierung des Netzes einplanen (optionale Autoverdunstung des Kondensates: siehe [IN/AEC](#)).



	GN	mm	kW	V	kg	m ³	
IN/VTAF12-R2	3	1135x635xh1150	1,2	230/1N 50Hz	155	1,6	6 932,00 EUR
IN/VTAF15-R2	4	1455x635xh1150	1,2	230/1N 50Hz	190	2	8 044,00 EUR
IN/AEC	Self-evaporation kit of the condensate						287,00 EUR



Our design office

help you to create an graphic projecting, presentations and budgeting for collective catering (rendering, printing layouts and technical legends).