



**FR Élément bain-marie sur armoire ouverte**

- Top supérieur 1,2 mm et arrondi vers le bas 50 mm.
- Cuve GN-200 mm, angles arrondis, décharge et trop plein.
- Remplissage manuel sauf 6 GN 1/1 (par électrovanne).
- Chauffage électrique par résistances en dessous de la cuve.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- Livré de série sur pieds réglables en PVC (roues en option).

**NL Bain-marie element op open kast**

- Bovenblad 1,2 mm met afronding naar onder 50 mm.
- Kuip GN-200 mm, afgeronde hoeken, afvoer en overloop.
- Manuele vulling uitzondering 6 GN 1/1 (met magneetklep).
- Elektrische verwarming d.m.v. weerstanden onder de kuip.
- Uitgevoerd in R.V.S AISI 304.
- Standaard geleverd op regelbare voeten in PVC (wielen in optie).

**DE Bain-Marie Element auf offenem Unterbau**

- Obere Ablage 1,2 mm und nach unten abgerundet 50 mm.
- Becken GN-200 mm, abgerundete Ecken, Ablass und Überlauf.
- Manuelle Auffüllung außer 6 GN 1/1 (durch Magnetventil).
- Elektronische Aufheizung durch Widerstandselemente unter dem Becken.
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
- Serienmäßig auf regulierbaren Füßen in PVC (Rollen als Option).



+30° +90°



	GN	mm	kW	V	kg	m <sup>3</sup>	
BT8	2	800x700xh900	2,4	230/1N 50-60Hz	78	0,6	3 060,00 EUR
BT12	3	1200x700xh900	3,6	400-230/3N 50-60Hz	85	1	3 824,00 EUR
BT15	4	1500x700xh900	3,6	400-230/3N 50-60Hz	96	1,3	3 867,00 EUR
BT23	6	2300x700xh900	7,2	400-230/3N 50-60Hz	110	1,9	5 257,00 EUR

**FR Élément bain-marie sur armoire neutre**

- Top supérieur 1,2 mm et arrondi vers le bas 50 mm.
- Cuve GN-200 mm, angles arrondis, décharge et trop plein.
- Remplissage manuel (sauf 6 GN 1/1 par électrovanne).
- Chauffage électrique par résistances situées en dessous de la cuve.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- Fermé du côté service par 2 portes coulissantes.
- Livré de série sur pieds réglables en PVC (roues en option).

**NL Bain-marie element op neutraal kast**

- Bovenblad 1,2 mm met afronding naar onder 50 mm.
- Kuip GN-200 mm, afgeronde hoeken, afvoer en overloop.
- Manuele vulling (uitzondering 6 GN 1/1 met magneetklep).
- Elektrische verwarming geplaatst onder de kuip.
- Uitgevoerd in R.V.S AISI 304.
- Gesloten aan dienstzijde bediening met 2 schuifdeuren.
- Standaard geleverd op regelbare voeten in PVC (wielen in optie).

**DE Bain-Marie Element auf neutralem Unterbau**

- Obere Ablage 1,2 mm und nach unten abgerundet 50 mm.
- Becken GN-200 mm, abgerundete Ecken, Ablass und Überlauf.
- Manuelle Auffüllung (außer 6 GN 1/1 durch Magnetventil).
- Elektronische Aufheizung durch Widerstandselemente unter dem Becken.
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
- Schließung auf der Bedienseite durch 2 Schiebetüren.
- Serienmäßig auf regulierbaren Füßen in PVC (Rollen als Option).



+30° +90°



	GN	mm	kW	V	kg	m <sup>3</sup>	
BA8	2	800x700xh900	2,4	230/1N 50-60Hz	95	0,6	3 168,00 EUR
BA12	3	1200x700xh900	3,6	400-230/3N 50-60Hz	115	1	4 179,00 EUR
BA15	4	1500x700xh900	3,6	400-230/3N 50-60Hz	130	1,3	4 411,00 EUR
BA23	6	2300x700xh900	7,2	400-230/3N 50-60Hz	140	1,9	5 695,00 EUR