



FR Élément angulaire 45°/90°


- Top supérieur 1,5 mm, bord arrondi 70 mm.
- Equipé d'une tablette de base fixe.
- Réalisation en acier inox AISI 304 sur pieds en inox 150 mm réglables.

NL Hoeelement 45°/90°


- Bovenblad 1,5 mm met afronding naar onder 70 mm.
- Uitgerust met een vast basistablet.
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304 op regelbare 150 mm R.V.S. voeten.

DE Eckelement 45°/90°

- Obere Ablage 1,5 mm, abgerundete Kante 70 mm.
- Ausgestattet mit einem fixem Unterboden.
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 auf regulierbaren Füßen 150 mm aus Edelstahl.



AE External



AI Internal



	GN	mm	kW	V	kg	m ³	
S80/AI45	-		-	-	45	0,7	1 082, ⁰⁰ EUR
S80/AI90	-		-	-	70	1,1	1 265, ⁰⁰ EUR
S80/AE45	-		-	-	45	0,7	1 230, ⁰⁰ EUR
S80/AE90	-		-	-	70	1,1	1 321, ⁰⁰ EUR

FR Élément pour appareils de cuisson

- Top supérieur 1,5 mm, bord arrondi 70 mm.
- Equipé de 2 tablettes de base, une intermédiaire réglable.
- Réalisation en acier inox AISI 304 sur pieds en inox 150 mm réglables.

NL Element voor kookapparatuur

- Bovenblad 1,5 mm met afronding naar onder 70 mm.
- Uitgerust met 2 vaste basistabletten, waarvan de middelste regelbaar.
- Uitvoering in R.V.S. AISI 304 op regelbare 150 mm R.V.S. voeten.

DE Unterbau für Kochelemente

- Obere Ablage 1,5 mm, abgerundete Kante 70 mm.
- Ausgestattet mit 2 Ablagen, verstellbarer Zwischenboden.
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 auf regulierbaren Füßen 150 mm aus Edelstahl.



1125 mm = SE 810x650 mm
 1500 mm = SE 1210x650 mm

	GN	mm	kW	V	kg	m ³	
S80/NZ12	-	1125x800xh900	-	-	105	1,4	1 820, ⁰⁰ EUR
S80/NZ15	-	1500x800xh900	-	-	125	1,6	1 950, ⁰⁰ EUR

SE = Useful surface