



HOT
10x GN2/1
HYGROMETRIC CONTROL

+30° +90°

90 1,35



HOT
20x GN2/1
HYGROMETRIC CONTROL

+30° +90°

125 2,05



HOT
40x GN2/1
HYGROMETRIC CONTROL

+30° +90°

250 3,07

CTH10-EK

mm : 790x935xh1215

(**FR**) Chariot chauffant pour repas, 10 GN 2/1, humidification contrôlée
 - Capacité 10 niveaux GN 2/1 (ou 20x GN 1/1).
 - Partie supérieure munie de galerie en acier inox sur les 4 côtés.

(**NL**) Verwarmde wagen voor maaltijden, 10 GN 2/1, gecontroleerde bevochtiging.
 - Kapaciteit 10 niveaus GN 2/1 (of 20x GN 1/1).
 - Bovenste deel voorzien van RVS galerij op de 4 zijden.

(**DE**) Wärmewagen für Mahlzeiten, 10 GN 2/1, kontrollierte Befeuchtigung
 - Kapazität 10 Ebenen GN 2/1 (oder 20x GN 1/1).
 - Oberes Teil mit Edelstahlgalerie auf 4 Seiten

5 761,00 EUR

kW : 2

230/1N 50-60Hz

 

CTH20-EK

mm : 790x935xh1855

(**FR**) Chariot chauffant pour repas, 20 GN 2/1, humidification contrôlée
 - Capacité 20 niveaux GN 2/1 (ou 40x GN 1/1).

(**NL**) Verwarmde wagen voor maaltijden, 20 GN 2/1, gecontroleerde bevochtiging.
 - Kapaciteit 20 niveaus GN 2/1 (of 40x GN 1/1).

(**DE**) Wärmewagen für Mahlzeiten, 20 GN 2/1, kontrollierte Befeuchtigung
 - Kapazität 20 Ebenen GN 2/1 (oder 40x GN 1/1).

6 709,00 EUR

kW : 2

230/1N 50-60Hz

 

CTH40-EK

mm : 1525x935xh1885

(**FR**) Chariot chauffant pour repas, 40 GN 2/1, humidification contrôlée
 - Capacité 40 niveaux GN 2/1 (ou 80x GN 1/1).
 - SPECIAL BANQUETING : En dotation 20 grilles centrales entre porte, pour optimiser l'espace à l'intérieur du chariot. Jusqu'à huit assiettes (d'un diamètre maximal de 300 mm) peuvent être stockées par niveau, pour un total de 160 assiettes.

(**NL**) Verwarmde wagen voor maaltijden, 40 GN 2/1, gecontroleerde bevochtiging.
 - Kapaciteit 40 niveaus GN 2/1 (of 80x GN 1/1).
 - SPECIAL BANQUETING: Standaard 20 roosters, om ruimte te optimaliseren binnenin de wagen. Tot acht (8) borden met een diameter van 300 mm kunnen worden opgeslagen per niveau, voor een totaal van 160 borden.

(**DE**) Wärmewagen für Mahlzeiten, 40 GN 2/1, kontrollierte Befeuchtigung
 - Kapazität 40 Ebenen GN 2/1 (oder 80x GN 1/1).
 - SPECIAL BANQUETING: Standard mit 20 Rosten um Innenraum optimal zu verwenden. Bis acht (8) Teller mit durchmesser 300mm können pro Ebene gelagert werden. Gesamtkapazität: 160 Teller.

10 728,00 EUR

kW : 3,5

230/1N 50-60Hz

 

Chariots - Bacs GN • Trolley - GN Bakken • Wagen - GN Behälter