



CTBM/2C-T

4 011,⁰⁰ EUR

mm : 950x720xh960 kW : 1,2 230/1N 50-60Hz



- FR Chariot bain-marie 2x GN 1/1, avec couvercles, armoire porte basculante**
 - Structure en acier inox. Isolée. Chauffage par résistances à sec, sous cuve.
 - Couvercles supérieurs ouvrables à 180°, formant un plan de travail.
 - Cuves inox emboutis, GN profondeur 200 mm, avec thermostat.
 - Compartiment neutre inférieur, fermé avec porte.
 - Bandes pare-chocs, en caoutchouc gris non-marquant.
 - Roulettes Ø 160 mm, dont deux pivotantes.



- NL Bain-marie-wagen 2x GN 1/1, met deksels, kast met draaideur**
 - Structuur in R.V.S platen, geïsoleerd. Verwarming door weerstands in droog onder kuip.
 - Hoogste deksels openen op 180°, het vormen van een werkplan.
 - R.V.S kuipen, GN-containers tot 200 mm diepte, met thermostaat.
 - Neutraal lager compartiment, afgesloten met deur.
 - Rubber stroken op de rand in onopvallend grijs.
 - Draaiende wielletjes Ø 160 mm, waarvan 2 draaibare.

- DE Bain-Marie Wagen 2x GN 1/1, mit Deckel, Schrank mit Kipptür**
 - Struktur aus Edelstahl. Isoliert. Aufheizung durch Widerstandselemente, trocken, unter dem Becken.
 - Obere Deckel aufklappbar bis 180°, formt eine Arbeitsfläche.
 - Gestanztes Edelstahlbecken, GN Tiefe 200 mm, mit Thermostat.
 - Unten neutrales Schrankfach, Schließung mit Türen.
 - Stoßleiste, graue Gummistoßdämpfer, die keine Markierung hinterlassen.
 - Rollen Ø 160 mm, 2 Lenkrollen.

HOT
1 TEMPERATURE



CTBM/2C-TD

4 342,⁰⁰ EUR

mm : 950x720xh960 kW : 1,2 230/1N 50-60Hz

- FR Chariot bain-marie 2x GN 1/1, 2 T°C, couvercles, armoire porte basculante**



- NL Bain-marie-wagen 2x GN 1/1, 2 T°C, deksels, kast met draaideur**

- DE Bain-Marie Wagen 2x GN 1/1, 2 T°C, Deckel, Schrank mit Kipptür**

HOT
2 TEMPERATURES



CTBM/3C-T

4 580,⁰⁰ EUR

mm : 1340x720xh960 kW : 1,8 230/1N 50-60Hz



- FR Chariot bain-marie 3x GN 1/1, avec couvercles, armoire porte basculante**
 - Structure en acier inox. Isolée. Chauffage par résistances à sec, sous cuve.
 - Couvercles supérieurs ouvrables à 180°, formant un plan de travail.
 - Cuves inox emboutis, GN profondeur 200 mm, avec thermostat.
 - Compartiment neutre inférieur, fermé avec porte.
 - Bandes pare-chocs, en caoutchouc gris non-marquant.
 - Roulettes Ø 160 mm, dont deux pivotantes.



- NL Bain-marie-wagen 3x GN 1/1, met deksels, kast met draaideur**
 - Structuur in R.V.S platen, geïsoleerd. Verwarming door weerstands in droog onder kuip.
 - Hoogste deksels openen op 180°, het vormen van een werkplan.
 - R.V.S kuipen, GN-containers tot 200 mm diepte, met thermostaat.
 - Neutraal lager compartiment, afgesloten met deur.
 - Rubber stroken op de rand in onopvallend grijs.
 - Draaiende wielletjes Ø 160 mm, waarvan 2 draaibare.

- DE Bain-Marie Wagen 3x GN 1/1, mit Deckel, Schrank mit Kipptür**
 - Struktur aus Edelstahl. Isoliert. Aufheizung durch Widerstandselemente, trocken, unter dem Becken.
 - Obere Deckel aufklappbar bis 180°, formt eine Arbeitsfläche.
 - Gestanztes Edelstahlbecken, GN Tiefe 200 mm, mit Thermostat.
 - Unten neutrales Schrankfach, Schließung mit Türen.
 - Stoßleiste, graue Gummistoßdämpfer, die keine Markierung hinterlassen.
 - Rollen Ø 160 mm, 2 Lenkrollen.

HOT
1 TEMPERATURE



CTBM/3C-TD

5 226,⁰⁰ EUR

mm : 1340x720xh960 kW : 1,8 230/1N 50-60Hz

- FR Chariot bain-marie 3x GN 1/1, 3 T°C, couvercles, armoire porte basculante**



- NL Bain-marie-wagen 3x GN 1/1, 3 T°C, deksels, kast met draaideur**

- DE Bain-Marie Wagen 3x GN 1/1, 3 T°C, mit Deckel, Schrank mit Kipptür**

HOT
3 TEMPERATURES