



CS2/100S

625,⁰⁰ EUR

mm : 1090x590xh950

FR Chariot de service 2 niveaux


- Structure en tube rond en acier inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tablette 1000x500 mm en acier inox AISI 304 emboutie et insonorisée.
- Charge utile 150 kg par tablette.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.
- Structure renforcée entièrement soudée, autoportante.

NL Serveerwagen 2 niveau's

- Frame in ronde R.V.S. buis AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tablet 1000x500 mm in RVS AISI 304 diepgetrokken en geluiddempend.
- Laadvermogen: 150 kg per tablet.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm met stootrand, waarvan 2 met rem.
- Versterkte uitvoering volledig gelast, zelfdragend.

DE Servicewagen 2 Ebenen

- Struktur mit runden Röhren aus Edelstahl AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ablage 1000x500mm aus Edelstahl AISI 304 gestanz und schallgedämpft.
- Ladegewicht 150 Kg pro Ablage.
- 4 Lenkrollen mit Anschlag, Ø 125 mm, 2 mit Bremsen.
- Verstärkte Struktur, komplett geschweißt, freitragend.



CS3/100S

763,⁰⁰ EUR

mm : 1090x590xh950

FR Chariot de service 3 niveaux

- Structure en tube rond en acier inox AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tablette 1000x500 mm en acier inox AISI 304 emboutie et insonorisée.
- Charge utile 150 kg par tablette.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.
- Structure renforcée entièrement soudée, autoportante.

NL Serveerwagen 3 niveaus

- Frame in ronde R.V.S. buis AISI 304 (Ø 25 mm).
- Tablet 1000x500 mm in RVS AISI 304 diepgetrokken en geluiddempend.
- Laadvermogen: 150 kg per tablet.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm met stootrand, waarvan 2 met rem.
- Versterkte uitvoering volledig gelast, zelfdragend.

DE Servicewagen 3 Ebenen

- Struktur mit runden Röhren aus Edelstahl AISI 304 (Ø 25 mm).
- Ablage 1000x500mm aus Edelstahl AISI 304 gestanz und schallgedämpft.
- Ladegewicht 150 Kg pro Ablage.
- 4 Lenkrollen mit Anschlag, Ø 125 mm, 2 mit Bremsen.
- Verstärkte Struktur, komplett geschweißt, freitragend.



CPP/200

612,⁰⁰ EUR

mm : 840x480xh900

FR Chariot de transport

- Structure tube en acier inox AISI 304 (20x20 mm).
- Base incliné et habillage en acier inox AISI 304, capacité 200 assiettes.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.
- Structure démontable.

NL Transportwagen

- Frame in ronde R.V.S. buis AISI 304 (20x20 mm).
- Schuingeplaatste bodem en bekleding in R.V.S. AISI 304, capaciteit: 200 borden.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm met stootrand, waarvan 2 met rem.
- Demonteerbare uitvoering.

DE Transportwagen

- Röhrenstruktur aus Edelstahl AISI 304 (20x20 mm).
- Geneigter Boden und Verkleidung aus Edelstahl AISI 304, Kapazität 200 Teller.
- 4 Lenkrollen mit Anschlag, Ø 125 mm, 2 mit Bremsen.
- Struktur demontierbar.