

**CG120/B****509,00 EUR**

mm : 383x555xh1838

FR Echelle à platines 20x GN 1/1, espace 75 mm

- Réalisation en acier inox AISI 304.
- Glissières soudées en "C" anti-reversement, avec butoir.
- Espacement utile 75 mm.
- Structure en tube de 25x25 mm, démontable.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.


NL Silowagen voor 20x GN 1/1, tussenruimte 75 mm

- Uitvoering in R.V.S. AISI 304.
- Gelaste geleiders in "C" vorm antikantelsysteem met stop.
- Vrije tussenruimte 75 mm.
- Buizenframe 25x25 mm, demonteerbaar.
- 4 zwenkwielen met stootrand Ø 125 mm, waarvan 2 met rem.

DE Tablettwagen für Bleche 20x GN 1/1, Abstand 75 mm

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
- Auflageschienen, geschweißt, "C" Form, Antikippsystem mit Stopper.
- Zwischenraum 75 mm.
- Rohrrahmen 25x25 mm, demontierbar.
- 4 Lenkräder mit Anschlag Ø 125 mm, 2 mit Bremsen.

GN 1/1

**CG220/B****592,00 EUR**

mm : 588x675xh1838

FR Echelle à platines 20x GN 2/1, espace 75 mm

- Réalisation en acier inox AISI 304.
- Glissières soudées en "C" anti-renversement, avec butoir.
- Espacement utile 75 mm.
- Structure en tube de 25x25 mm, démontable.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.


NL Silowagen voor 20x GN 2/1, tussenruimte 75 mm

- Uitvoering in R.V.S. AISI 304.
- Gelaste geleiders in "C" vorm anti kantelsysteem met stop.
- Vrije tussenruimte 75 mm.
- Buizenframe 25x25 mm, demonteerbaar.
- 4 zwenkwielen met stootrand Ø 125 mm, waarvan 2 met rem.

DE Tablettwagen für Bleche 20x GN2/1, Abstand 75 mm

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
- Auflageschienen, geschweißt, "C" Form, Antikippsystem mit Stopper.
- Zwischenraum 75 mm.
- Rohrrahmen 25x25 mm, demontierbar.
- 4 Lenkräder mit Anschlag Ø 125 mm, 2 mit Bremsen.

GN 2/1

**CP120/B****481,00 EUR**

mm : 458x625xh1838

FR Echelle à platines 20x 600x400, espace 75 mm

- Réalisation en acier inox AISI 304.
- Glissières soudées en "L".
- Espacement utile 75 mm.
- Structure en tube de 25x25 mm, démontable.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.

NL Silowagen voor recipiënten 20x 600x400 mm, tussenruimte 75 mm

- Uitvoering in R.V.S. AISI 304.
- Gelaste geleiders in "L" vorm.
- Vrije tussenruimte 75 mm.
- Buizenframe 25x25 mm, demonteerbaar.
- 4 zwenkwielen met stootrand Ø 125 mm, waarvan 2 met rem.

DE Tablettwagen für Bleche 20x 600x400, Abstand 75 mm

- Ausführung aus Edelstahl AISI 304.
- Auflageschienen, geschweißt, "L" Form.
- Zwischenraum 75 mm.
- Rohrrahmen 25x25 mm, demontierbar.
- 4 Lenkräder Ø 125mm mit Gummistopper und 2 mit Bremse.

EN 600x400

