



**CG17/B**

**477,00 EUR**

mm : 360x680xh860

**FR Echelle à platines 7 x GN 1/1, espace 75 mm , avec Top inox**

- Réalisation en acier inox AISI 304.
- Glissières en fils d'acier chromés, espacement 75 mm.
- Structure en tube de 20x20 mm, démontable.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 95 mm, 2 avec freins.

**NL Silowagen voor 7xGN 1/1, tussenruimte 75 mm, met top in R.V.S.**

- Uitvoering in R.V.S. AISI 304.
- Geleiders in verchromde staaldraad, tussenruimte 75 mm.
- Buizenframe 20x20 mm, demonteerbaar.
- 4 zwenkwielen met stootrand Ø 95 mm, waarvan 2 met rem.

**DE Tablettwagen für Bleche 7x GN 1/1, Abstand 75 mm , mit Inox Top**

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
- Auflageschienen aus verchromtem Stahl, Zwischenraum 75 mm.
- Rohrstruktur 20x20mm, demontierbar.
- 4 Lenkrollen mit Anschlag Ø 95mm, 2 mit Bremsen.

GN 1/1



**CV12/12**

**785,00 EUR**

mm : 520x600xh1830

**FR Echelle à plateaux "universels" 12 niveaux**


- Réalisation en acier inox AISI 304. Habillage latérale en acier inox AISI 304.
- Glissières en fils d'acier chromé, espacement 110 mm.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.

**NL Universele silowagen 12 niveaus**

- Bekleding zijkanten in R.V.S. AISI 304. Uitvoering in R.V.S. AISI 304.
- Geleiders in verchromde staaldraad, tussenruimte 110 mm.
- 4 zwenkwielen met stootrand Ø 125 mm, waarvan 2 met rem.

**DE Tablettwagen "Universal" 12 Ebenen**

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. Seitenverkleidung aus Edelstahl AISI 304.
- Auflageschienen aus verchromtem Stahl, Zwischenraum 110 mm.
- 4 Lenkrollen mit Anschlag Ø 125mm, 2 mit Bremse.



UNIVERSAL


**BIX/CV**

**103,00 EUR**

**FR Bac supérieur en inox, extractible**

**NL Bovenste bak in R.V.S., afscheidbaar**

**DE Oberer Edelstahlbehälter, herausnehmbar**



**CV24/12**

**1 049,00 EUR**

mm : 950x600xh1830

**FR Echelle à plateaux "universel" inox, 2x 12 niveaux**

- Réalisation en acier inox AISI 304. Habillage latérale en acier inox AISI 304.
- Glissières en fils d'acier chromés, espacement 110 mm.
- 4 roues pivotantes avec butée Ø 125 mm, 2 avec freins.

**NL Universele silowagen, RVS, 2x 12 niv.**

- Uitvoering in R.V.S. AISI 304. Bekleding zijkanten in R.V.S. AISI 304.
- Geleiders in verchromde staaldraad, vrije tussenruimte 110 mm.
- 4 zwenkwielen met stootrand Ø 125 mm, waarvan 2 met rem.

**DE Tablettwagen "Universal" 2x 12 Level**

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. Seitenverkleidung aus Edelstahl AISI 304.
- Auflageschienen aus verchromtem Stahl, Zwischenraum 110 mm.
- 4 Lenkrollen mit Anschlag Ø 125mm, 2 mit Bremse.



UNIVERSAL

**BIX/CV**

**103,00 EUR**

**FR Bac supérieur en inox, extractible**

**NL Bovenste bak in R.V.S., afscheidbaar**

**DE Oberer Edelstahlbehälter, herausnehmbar**

