**TM-5H****1 314,00 EUR**

mm : 289x416xh387

kW : 1,34

230/1N 50-60Hz

FR Grille pain à convoyeur


- Production: 3 tranches par minute.
- Bouton à sélection (4 fonctions), vitesse du convoyeur réglable.
- Ouverture de 186xh88 mm, rack avant et arrière démontable.
- Moteur lubrifié en permanence, éléments de chauffe à "serpentin".
- Plaque de déchargement et collecteur de miettes démontable pour nettoyage.

**NL Toaster met lopende band**

- Productie: 3 sneetjes per minuut.
- Keuzetoets (4 functies), instelbare bandsnelheid.
- 186xh88 mm opening, verwijderbare voor- en achterdrager.
- Permanent gesmeerde motor, zigzaggende verwarmingselementen.
- Afvoerplaat en kruimelvanger uitneembaar voor reiniging.

DE Durchlauftoaster

- Produktion: 3 Scheiben pro Minute.
- Auswahl Taste (4 Funktionen), einstellbare Fördergeschwindigkeit.
- 186xh88 mm Öffnung, abnehmbarer Vorder- und Hinterradträger.
- Selbstschmierender Motor, "Serpentin" Heizelement.
- Entladeplatte und Krümelbehälter zur Reinigung abnehmbar.

**FU-6P/N****460,00 EUR**

mm : 215x430xh255

kW : 1,2

230/1N 50-60Hz

FR Cuiseur à oeufs électrique

- Cuve GN 1/3, livrée avec 6 paniers spécifiques, numérotés.
- Poignées latérales athermiques et couvercle inox.
- Résistance de chauffe, hors cuve (type bain-marie).
- Interrupteur On/Off et thermostat de 0°C à 100°C, avec limiteur.

**NL Elektrischer eierkoker met 6 manden**

- GN 1/3 kuip, geleverd met 6 specifieke manden, genummerd.
- Athermische handgrepen aan de zijkant en roestvrijstalen deksel.
- Verwarmingsweerstand, buiten de kuip (type bain-marie).
- Aan/uit schakelaar en thermostaat van 0°C tot 100°C, met begrenzer.

DE Eierkocher mit 6 Einsatzkörbchen

- GN 1/3 Becken, geliefert mit 6 spezifischen Körben, nummeriert.
- Athermische Seitengriffe und Edelstahlabdeckung.
- Heizwiderstand, außerhalb des Beckens (Standard wie Bain-Marie).
- Ein-/Ausschalter und Thermostat von 0°C bis 100°C, mit Begrenzer.

**VB/2C****797,00 EUR**

mm : 920x520xh330

kW : 0,45

230/1N 50-60Hz

FR Chauffe croissants avec coupole

- Structure en acier inox.
- Dôme en plexiglas, ouverture des deux côtés.
- Chauffé par résistance électrique.
- Thermostat réglable de 30 à 90°C.
- Pieds en caoutchouc.

**NL Croissantwarmer met koepel**

- Roestvrij stalen structuur.
- Plexiglas koepel, aan beide zijden openend.
- Verwarmd door elektrische weerstand.
- Instelbare thermostaat van 30 tot 90°C.
- Rubberen voeten.

DE Croissant-Wärmer mit Abdeckung

- Struktur aus Edelstahl.
- Plexiglas kuppel, beidseitig zu öffnen.
- Beheizt durch elektrischen Widerstand.
- Einstellbarer Thermostat von 30 bis 90°C.
- Gummifüße.