

**DO-R/R2****476,<sup>00</sup> EUR**

mm : 228x110x115

**FR Douchette avec enrouleur automatique 1,8Mt**

- Système à enrouleur automatique.
- Pression maximale d'utilisation de 6 bars et température 60°C.
- Débit d'eau 10 litres/min.
- Carrosserie en acier inox 18/10 AISI 304 ( finition brossée).
- NB: livré sans "robinet mélangeur" de raccordement.

**NL Sproeier met automatische haspel 1,8Mt**

- Automatisch terugspoelsysteem.
- Maximale werkdruk van 6 bar en temperatuur 60°C.
- Waterdebiet 10 liter/min.
- Carrosserie in roestvrij staal 18/10 AISI 304 (geborstelde afwerking).
- N.B.: geleverd zonder "mengklep"-aansluiting.

**DE Schlauchbrause mit Automatischen Aufroller 1,8Mt**

- Automatisches Aufwickelsystem.
- Maximaler Betriebsdruck von 6 bar und Temperatur 60°C.
- Wasserdurchfluss 10 Liter/min.
- Karosserie aus Edelstahl 18/10 AISI 304 (gebürstet).
- Hinweis: Lieferung ohne Anschluss "Mischventil".

**MID-6/R2****1 012,<sup>00</sup> EUR**

mm : 80x380xh380

**FR Poste de nettoyage, enrouleur automatique 6 Mt**

- Modèle à fixation murale, placé à une hauteur de 1,50 m du sol.
- Système à enrouleur automatique.
- Poignée de type pistolet et gâchette dotée d'un système "no-drip".
- Pression maximale d'utilisation de 8,5 bars et température 60°C.
- Débit d'eau 10 litres/min.
- Carrosserie en acier inox 18/10 AISI 304 ( finition brossée).
- NB: livré sans "robinet mélangeur" de raccordement.

**NL Reinigingshassel, automatische oproller 6 meter**

- Wandmodel, geplaatst op een hoogte van 1,50 m boven de grond.
- Automatisch terugspoelsysteem.
- Pistoel en trekkerbeugel met druppelvrij systeem.
- Maximale werkdruk van 8,5 bar en temperatuur 60°C.
- Waterdebiet 10 liter/min.
- Carrosserie in roestvrij staal 18/10 AISI 304 (geborstelde afwerking).
- N.B.: geleverd zonder "mengklep"-aansluiting.

**DE Schlauchbrause, Automatisches Aufrollsystem 6 Meter**

- Wandmodell, platziert in einer Höhe von 1,50 m über dem Boden.
- Automatisches Aufwickelsystem.
- Pistole und Auslösegriff mit tropffreiem System.
- Maximaler Betriebsdruck von 8,5 bar und Temperatur 60°C.
- Wasserdurchfluss 10 Liter/min.
- Karosserie aus Edelstahl 18/10 AISI 304 (gebürstet).
- Hinweis: Lieferung ohne Anschluss "Mischventil".

**SRB-15****116,<sup>00</sup> EUR****FR réservoir à détergent poste de nettoyage****NL reinigingsstation voor detergententanks****DE Waschmittelbehälter Reinigungsstation**