




SEMI-AUTOMATIC

## ADVANTAGE

Les machines à filtration rapide Diamond sont d'une grande simplicité d'utilisation, construction de haute qualité, ergonomiques, durables et d'entretien aisé. Préparation du café directement dans un thermos isotherme avec intérieur en céramique.

Diamond snelle filtratie machines zijn zeer eenvoudig te gebruiken, hoge kwaliteit constructie, ergonomisch, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden. Koffiebereiding direct in een isotherme thermosfles met keramische binnenkant.

Diamond Kaffeefiltermaschinen sind einfach zu bedienen, von hoher Qualität, ergonomisch, langlebig und wartungsfreundlich.  
- Zubereitung des Kaffees direkt in einer isolierten Thermoskanne mit Keramikinnenraum.



### PTH-S1/T

465,00 EUR

mm : 196x360xh563 kW : 2 230/1N 50-60Hz

#### Percolateur a café, 1 groupe avec thermos 2,2Lit - Semi-automatique

- Construction en acier inox.
- Remplissage manuel du réservoir, capacité réservoir 2,2 litres.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café.
- Pour démarrer l'infusion interrupteur " On/Off", le voyant lumineux (Brewing) s'allume pour indication du cycle en cours.
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité contre la chauffe à sec.
- NB: livré avec 1 thermos isotherme en acier inox de 2,2 litres.



#### Koffiepercolator - 1 groep met thermos 2,2 Lit. - Halfautomatisch

- Roestvrijstalen constructie.
- Handmatig vullen van het reservoir, reservoirinhoud 2,2 liter.
- Sproeizeef voor maximale extractie van aroma's uit de koffie.
- Om de aan/uit-infusieschakelaar te starten, brandt het (Brewing) indicatorlampje voor de huidige cyclus.
- Inhoud van de ketel 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging tegen droge verwarming.
- NB: geleverd met 1 isotherme thermosfles in roestvrij staal van 2,2 liter.

#### Filter Kaffeemaschine - 1-gruppig mit Thermos 2,2 Lit. - Halbautomatisch

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- Automatisches Befüllen des Tanks, Tankinhalt 2,2 Liter.
- Um den Infusionsschalter.
- "Ein / Aus" zu starten und dann die Taste "Brühen" zu drücken, leuchten die Kontrollleuchten "Füllen" und "Heizen" während des Zyklus. Kesselleistung 0.3 Liter, aus rostfreiem Stahl.
- NB: Lieferung mit einer isolierten 2,2-Liter-Thermoskanne aus rostfreiem Stahl.

### PTH-A1/T

603,00 EUR

mm : 196x360xh563 kW : 2 230/1N 50-60Hz

#### Percolateur a café, 1 groupe avec thermos 2,2Lit - Automatique

- Construction en acier inox.
- Remplissage automatique du réservoir, ou remplissage manuel, capacité réservoir 2,2 litres.
- Douchette d'aspersion pour une meilleure infusion du café.
- Pour démarrer l'infusion interrupteur " On/Off " et appuyer ensuite sur le bouton " Brew", les voyants lumineux s'allument pendant que le cycle est en cours.
- Boiler capacité 0,3 litre, réalisé en acier inox. Dispositif de sécurité pour éviter le chauffage à sec.
- NB: livré avec 1 thermos isotherme en acier inox de 2,2 litres.



#### Koffiepercolator - 1 groep met thermos 2,2 Lit. - Automatisch

- Roestvrijstalen constructie.
- Automatisch vullen van het reservoir, of handmatige vulling, reservoirinhoud 2,2 liter.
- Sproeizeef voor maximale extractie van aroma's uit de koffie.
- Om de aan/uit-infusieschakelaar te starten en vervolgens op de "Brew"-knop te drukken, lichten de LED's op terwijl de cyclus loopt.
- Inhoud van de boiler 0,3 liter, gemaakt van roestvrij staal. Beveiliging om droge verwarming te voorkomen.
- NB: geleverd met 1 isotherme thermosfles in roestvrij staal van 2,2 liter.

#### Filter Kaffeemaschine - 1-gruppig mit Thermos 2,2 Lit. - Automatisch

- Konstruktion aus Edelstahl.
- Automatische Befüllung des Tanks oder manuelle Befüllung, Tankinhalt 2,2 Liter.
- Sprüh-Handbrause für eine bessere Kaffeezubereitung.
- Um den Ein/Aus-Infusionsschalter zu starten und dann die Brüh-taste zu drücken, leuchten die LEDs während des laufenden Zyklus.
- Kesselinhalt 0,3 Liter, aus Edelstahl. Sicherheitsvorrichtung gegen Trockenerwärmung.
- NB: Lieferung mit 1 isothermen Thermoskanne aus Edelstahl von 2,2 Liter.



AUTOMATIC

