




**HOT WATER  
AUTOMATIC**



## BAC-75/R

**741,00 EUR**

mm : 248x303(503)xh593

kW : 3

230/1N 50-60Hz

### FR Distributeur eau chaude 10 Lit

- Construction intérieure et extérieure en acier inox.
- Production horaire: 25 litres/heure. Capacité réservoir: 10 litres.
- Remplissage automatique, raccordement direct au réseau d'eau.
- Température réglable électroniquement par THERMOPID (80 - 98°C). Réservoir avec double sonde pour éviter le chauffage à sec. Avec robinet de service, athermique. - Tablette inférieure avec grille supérieure amovible le tout réalisé en acier inox, entretien aisé.
- Interrupteur générale On/Off, avec voyant lumineux. Chauffage par résistance électrique. Control du niveau d'eau automatique. Indication de remplissage d'eau et de chauffage par voyant lumineux.



### NL Warmwaterverdeler 10 Lit


- Roestvrijstalen binnen- en buitenconstructie.
- Productie per uur: 25 liter/uur. Reservoirinhoud: 10 liter.
- Automatische vulling, directe aansluiting op het waternet.
- Temperatuur elektronisch instelbaar door THERMOPID (80 - 98°C). Reservoir voorzien van dubbele sensor om droge verwarming te voorkomen. Met onderhoudsventiel, athermisch - Onderste schap met afneembaar bovenrooster, allemaal van roestvrij staal, gemakkelijk te onderhouden.
- Hoofdschakelaar Aan/Uit, met indicatielampje. Elektrische weerstand verwarming. Automatische waterstandregeling. Aanduiding van het vullen en verwarmen van het water door een indicatielampje.

### DE Spender für Heißwasser 10 Lit

- Innen- und Außenkonstruktion aus Edelstahl.
- Stundenproduktion: 25 Liter. Tankinhalt: 10 Liter.
- Automatische Befüllung, direkter Anschluss an das Wassernetz.
- Elektronisch einstellbare Temperatur durch THERMOPID (80 - 98°C). Tank mit Doppelsonde zur Vermeidung von Trockenerhitzung. Mit Serviceventil, athermisch.
- Unteres Fach mit abnehmbarem oberen Gitter, alles aus Edelstahl, einfache Wartung.
- Ein-/ Ausschalter mit Kontrollleuchte. Heizung durch elektrischen Widerstand. Automatische Wasserstandskontrolle. Anzeige der Wasserfüllung und Erwärmung durch Anzeigelampe.



**HOT PLATES**



## PCH-2/W

**119,00 EUR**

mm : 380x220xh78

kW : 0,16

230/1N 50-60Hz

### FR Plaques chauffantes pour 2 carafes

- Construction en acier inox.
- Chaque plaque avec interrupteur lumineux On/Off.
- 4 pieds inférieures en ABS
- NB: livré sans carafes



### NL Verwarmplaten voor 2 karaffen

- Roestvrijstalen constructie.
- Elke plaat met verlichte aan/uit schakelaar.
- 4 poten in ABS
- N.B.: geleverd zonder karaffen.

### DE Warmhalteplatten für 2 Kaffeekannen

- Edelstahlkonstruktion.
- Jede Platte mit Lichtschalter Ein / Aus.
- 4 Füße aus ABS.
- NB: Lieferung ohne Karaffen