



HOT

+0° +110°

12

0,16

VLS1/R
705,00 EUR

mm : 590x350xh375

kW : 0,65

230/1N 50-60Hz

(FR) Vitrine chauffante avec bloc lumineux

- Portillons (2 côtés), latéral en plexiglas, plateau GN 1/1 - 25 mm.
- Maintien à (90°C) sans dessèchement, système d'humidification intégré.
- Chauffage: résistances blindées en acier inox "incoloy", régulation de 0 à 110°C.
- Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu, châssis en acier inox, pieds réglables.


(NL) Verwarmd uitstalraam met lichtbak

- Klapdeurtjes (2 kanten), zijdelings in plexiglas, plaat GN 1/1 - 25 mm.
- Behoud op (90°C) zonder uitdrogen, geïntegreerd bevochtigingssysteem.
- Verwarming: "incoloy" gepantserde weerstanden van roestvrij staal, regeling van 0 tot 110°C.
- Reclamelichtblok, geleverd met een klein display, roestvrijstaal frame, verstellbare poten.

(DE) Wärmevitrine mit beleuchtetem Aufbau

- Türen (2 Seiten), seitlich aus Plexiglas, Behälter GN 1/1 - 25 mm.
- Erhaltung (90°C) ohne Austrocknen, integriertes Befeuchtungssystem.
- Aufheizung: gepanzerte Widerstandselemente aus Edelstahl, "Incoloy", Regulierung von 0 bis 110°C.
- Beleuchteter Werbe-Aufbau, inkl. Menüplakat, Gehäuse aus Edelstahl, regulierbare Füße.

905,00 EUR
VLD2/R

230/1N 50-60Hz

mm : 590x350xh480

kW : 0,65


(FR) Vitrine chauffante avec bloc lumineux, 2 étages

- Portillons (2 côtés), latéraux en plexiglas, plateau GN 1/1 - 25 mm.
- Maintien à (90°C) sans dessèchement, système d'humidification intégré.
- Chauffage: résistances blindées en acier inox "incoloy", régulation 0 à 110°C.
- Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu, châssis en acier inoxydable, pieds réglables.

(NL) Verwarmd uitstalraam met lichtbak, 2 verdiepingen

- Klapdeurtjes (2 kanten), zijdelings in plexiglas, plaat GN 1/1 - 25 mm.
- Behoud op (90°C) zonder uitdrogen, geïntegreerd bevochtigingssysteem.
- Verwarming: "incoloy" gepantserde weerstanden van roestvrij staal, regeling 0 tot 110°C.
- Verlicht reclameblok, geleverd met een klein display, roestvrijstaal frame, verstellbare poten.

914,00 EUR


HOT

+0° +110°

15

0,2

CIOCAB

230/1N 50Hz

mm : 250x250xh500

kW : 0,9


(FR) Distributeur de boissons chaudes, 5 litres

- Capacité 5 litres.
- Structure en acier inox, cuve en polycarbonate.
- Chauffage par bain-marie, thermostat de maintien de la température.

(NL) Warme drankenverdeler, 5 liter

- Kapazität 5 liter.
- Structuur in R.V.S., kuip in polycarbonaat.
- Bain marie verwarming, thermostaat voor temperatuur controle.

(DE) Spender für warme Getränke

- Struktur aus Edelstahl, Behälter aus Polykarbonat.
- Beheizung durch Bain-Marie, Thermostat zur Temperaturerhaltung.



HOT CHOCOLATE

8

0,06