



SPECIAL DELICATESSEN

Top Line

300/TLV

2 277,00 EUR

mm : 540x520xh570 kW : 0,21 : hp : 0,29 230/1N 50Hz

FR Trancheuse professionnelle verticale, Ø 300 mm "Charcuteries"
 - Double chariot coulissant et munie d'un bras spécialement conçu pour la découpe des charcuteries.
 - Course du chariot 275 mm, plateau 275xh260 mm.
 - Epaisseur de coupe 0 - 30 mm.

NL Professionele verticale snijmachine, Ø 300 mm "fijnkost"
 - Dubbele glijlede met een arm speciaal ontworpen voor het snijden van fijnkost
 - Snijcapaciteit 275 mm, snijblad 275xh260 mm.
 - Snijdikte van 0-30 mm.

DE Professionelle Aufschnittmaschine, vertikal, Ø 300 mm "Wurstwaren"
 - Doppelte gleitspalte mit Hebel speziell entwickelt für Fleischwaren.
 - Schlittenhubs 275 mm, Platte 275xh260 mm.
 - Schnittdicke 0 - 30 mm.



Top Line

350/GL

2 429,00 EUR

mm : 575x615xh530 kW : 0,28 : hp : 0,37 230/1N 50Hz

FR Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm
 - Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).
 - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
 - Espace de 50 mm, entre lame et châssis.

NL Professionele snijmachine, Ø 350 mm
 - Schuin snijblad, helling van 35° (verwijderaar van het snijblad standaard inbegrepen).
 - Max. snijcapaciteit: 270xh230mm (Ø 255mm), dikte van 0-30mm.
 - Ruimte van 50mm, tussen snijblad en het frame.

DE Professionelle Aufschnittmaschine, schräg. Messer, Ø 350 mm
 - Schräges Messer, Neigung von 35° (inkl. herausnehmbarem Messer).
 - Max. Schnittkapazität: 270xh230 mm (Ø 255 mm), Schnittstärke von 0-30 mm.
 - Zwischenraum von 50 mm zwischen Messer und Gehäuse.



TRANSMISSION GEARS

Top Line

350/GXS

2 907,00 EUR

mm : 575x575xh530 kW : 0,4 : hp : 0,54 230/1N 50Hz

FR Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm "engrenages"
 - Système d'entraînement par engrenages "vis sans fin" à bain d'huile "autolubrifiants".
 - Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).
 - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
 - Espace de 50 mm, entre lame et châssis.

NL Professionele snijmachine, Ø 350 mm "tandwielaandrijving"
 - Tandwielaandrijvingssysteem via een "zelfsmerend" oliebad.
 - Schuin snijblad, helling van 35° (verwijderaar van het snijblad standaard inbegrepen).
 - Max. snijcapaciteit: 270xh230 m (Ø 255mm), dikte van 0-30mm.
 - Ruimte van 50mm, tussen het snijblad en het frame.

DE Professionelle Aufschnittmaschine, schräg. Messer Ø 350 mm "Zahnradgetriebe"
 - Antriebssystem durch Zahnradgetriebe "Verteilerschnecke" im Ölbad "selbstschmierend".
 - Schräges Messer, Neigung von 35° (inkl. herausnehmbarem Messer).
 - Max. Schnittkapazität: 270xh230 mm (Ø 255 mm), Schnittstärke von 0-30 mm.
 - Zwischenraum von 50 mm zwischen Messer und Gehäuse.

