



**VARIABLE
SPEED**

ADVANTAGE

FR Pas de transmission de chaleur sur le produit (moteur et cuve sont côte à côte).

NL Geen warmteoverdracht op de voeding (motor en kuip staan naast elkaar).

DE Keine Wärmeübertragung an Nahrungsmittel (Motor und Becken liegen nebeneinander).

FR Cutters

- Réalisé en acier inox AISI 304.
- Cuve en acier inox 18/10, fond thermo-diffuseur, cuve transportable équipée de anses, facile à vider et à laver.
- Moteur ventilé, (pour usages intensifs).
- Couteau très robuste (de série 1 couteau lisse), avec lames courbées en acier trempé de "coutellerie".
- Haute sécurité garantie, par un double micro-interrupteur sur le couvercle.
- Couvercle en Lexan transparent, le rajout d'ingrédients est possible grâce à un orifice sur le couvercle.
- Raclette et pierre à aiguiser, livrés de série.
- Commandes (24 V), indice de protection (IP54).

NL Cutters

- Vervaardigd in R.V.S. AISI 304.
- Kuip in R.V.S. 18/10, bodem in warmtegeleidend materiaal, transporteerbare kuip met handvaten, eenvoudig te ledigen en te reinigen.
- Geventileerde motor, (voor intensief gebruik).
- Zeer robuust mes (standaard 1 vlak mes), met gekromde bladen in behandeld staal van de "coutellerie".
- Hoge veiligheid gegarandeerd, door een micro-schakelaar op het deksel.
- Deksel in doorzichtige Lexan, het bijvoegen van ingrediënten is mogelijk dankzij een opening in het deksel.
- Schrapper en messenslijper standaard inbegrepen.
- Bedieningselementen (24 V), beschermingsklasse (IP54).

DE Schneidemaschinen

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
- Behälter aus Edelstahl 18/10, thermischer Diffusor am Boden, abnehmbarer Behälter mit Griffen, einfach zu leeren und zu reinigen.
- Belüfteter Motor für intensive Nutzung.
- Sehr stabiles Messer (inkl. 1 geraden Messer) mit gebogenen Klingen aus gehärtetem Stahl "Schneidwaren".
- Hohe Sicherheit garantiert durch einen doppelten Mikroschalter auf dem Deckel.
- Deckel aus Lexan, transparent, Zugabe von Zutaten ist durch eine Öffnung im Deckel möglich.
- Serienmäßig mit Schaber und Schleifstein.
- Steuerungen (24 V), Schutzart (IP54).



CSP/4

1 021,00 EUR

mm : 320x380xh270

kW : 0,35 : hp : 0,5

230/1N 50-60Hz

FR Cutter inox, 4 litres

- Tours minute: 2600 rpm.
- Capacité cuve: 3,3 Lt.
- Capacité utile cuve: 1,5 Lt.

NL Cutter in R.V.S., 4 liter

- Toeren/minuut: 2600 rpm.
- Tankinhoud: 3,3 Lt.
- Nuttige tankinhoud: 1,5 Lt.

DE Cutter aus Edelstahl, 4 Liter

- Umdrehungen/Minute: 2600 RPM.
- Fassungsvermögen des Behälters: 3,3 Lt.
- Nutzinhalt des Behälters: 1,5 Lt.

