**GM****448,00 EUR**

mm : 280x250xh310

kW : 0,38

230/1N 50Hz

FR Râpe parmesan


- Conseillé pour petit débit.
- Châssis extérieur en alliage d'aluminium et acier inox.
- Fonctionnement à "cylindre" rouleau Ø 110 mm, muni d'un levier supérieur (avec dispositif micro-interrupteur de sécurité), ouverture 110x65 mm.
- Traction à engrenage sous bain d'huile.
- Moteur 1400 Tr/Minutes, munie d'une protection thermique, commande à basse tension (24 V) protégée.

**NL** Parmesaanrasp

- Goed voor klein debiet.
- Buitenste frame in aluminiumlegering "en roestvrij staal.
- Werking per "cilinder" roll Ø 110 mm, met een bovenste hendel (met veiligheids micro-switch), opening 110x65 mm.
- Kettingtractie in oliebad.
- Motor 1400 Tr/Minuut, uitgerust met thermische bescherming, lage spanningscontrole (24 V) beveiligd.

DE Parmesan Käseibe

- Empfohlen für einen kleine Durchsatz.
- Äußerer Rahmen aus einem Aluminiumlegierung und Edelstahl.
- Funktioniert mit Zylinder. Walzendurchmesser: 110mm, mit oberem Hebel (mit micro-Sicherheitsswitch), Öffnung 110x65 mm.
- Zugkraft auf Getriebe in einer Ölwanne.
- Motor mit 1400 UpM, ausgestattet mit einem Thermoschutz, geschützte Bedienung mit niedriger Spannung (24V).

**GM-BG****1 174,00 EUR**

mm : 420x270xh380

kW : 1,1 : hp : 1,5

230/1N 50Hz

FR Râpe parmesan, (gros débit), 90Kg/H

- Idéale pour gros débit.
- Châssis en "alliage d'aluminium" et acier inox..
- Fonctionnement à "cylindre" rouleau Ø 140 mm, muni d'un levier supérieur (avec dispositif micro-interrupteur de sécurité), ouverture 140x80 mm.
- Traction à engrenage sous bain d'huile.
- Moteur ventilé 900 Tours/Minute, muni d'un thermique, commande à basse tension (24 V) protégé.

**NL** Parmesaanrasp (groot debiet), 90Kg/U

- Goed voor groot debiet.
- Buitenste frame in aluminiumlegering "en roestvrij staal.
- Werking per "cilinder" roll Ø 140 mm, met een bovenste hendel (met veiligheids micro-switch), opening 140x80 mm.
- Kettingtractie in oliebad.
- Motor 900 Tr/Minuut, uitgerust met thermische bescherming, lage spanningscontrole (24 V) beveiligd.

DE Parmesan Käseibe, (Schwachstromsteuerung), 90Kg/St.

- Empfohlen für einen großen Durchsatz.
- Äußerer Rahmen aus einem Aluminiumlegierung und Edelstahl.
- Funktioniert mit Zylinder. Walzendurchmesser: 140mm. Mit oberem Hebel (mit micro-Sicherheitsswitch), Öffnung 140x80 mm.
- Zugkraft auf Getriebe in einer Ölwanne.
- Motor mit 900 UpM, ausgestattet mit einem Thermoschutz, geschützte Bedienung mit niedriger Spannung (24V)

VENTILATED MOTOR