



TG12

1 109,00 EUR

mm : 550x300xh400 kW : 0,8 : hp : 1 230/1N 50Hz

FR Hachoir à viande n° 12 et râpe à parmesan

- Entièrement réalisé en "alliage d'aluminium" traité alimentaire et acier inox. Les parties internes se démontent facilement, entretien aisé.
- Livré avec récipients, couteau et grille 6 mm en inox à "auto-aiguillage".
- Moteur ventilé, traction à engrenage à bain d'huile, commandes (24V).




NL Combinatie vleesmolen n° 12 en parmesaanrasp

- Geheel uitgevoerd in aluminiumlegering behandeld voor voeding en R.V.S.. Eenvoudig demonteerbare interne onderdelen voor een gemakkelijk onderhoud.
- Geleverd met zelfslijpend mes en rooster van 6 mm + opvangschaal.
- Geventileerde motor, raderwerk in oliebad, bedieningen (24 V).

DE Kombination Fleischwolf N° 12 mit Käseribe für Parmesan

- Komplett aus "Aluminiumlegierung" Lebensmittel behandelt und Edelstahl. Innere Teile leichte zu entfernen, einfache Wartung.
- Inkl. Auffangbehälter, Messer und Lochscheibe 6 mm aus Edelstahl "selbstschleifend".
- Belüfteter Motor, Antrieb durch Zahnradgetriebe im Ölbad, 24 V Steuerung.

VENTILATED MOTOR



page 1082



TG22

1 315,00 EUR

mm : 600x300xh400 kW : 1,1 : hp : 1,5 230/1N 50Hz

FR Combiné hachoir n°22 à viande et râpe à parmesan

- Entièrement réalisé en "alliage d'aluminium" traité alimentaire et acier inox. Les parties internes se démontent facilement, entretien aisé.
- Livré avec récipients, couteau et grille 6 mm en inox à "auto-aiguillage".
- Moteur ventilé, traction à engrenage à bain d'huile, commandes (24V).




NL Combinatie vleesmolen n°22 en parmesaanrasp

- Geheel uitgevoerd in aluminiumlegering en R.V.S., behandeld voor voeding. Eenvoudig demonteerbare interne onderdelen voor een gemakkelijk onderhoud.
- Geleverd met zelfslijpend mes en rooster van 6 mm in roestvrij staal + opvangschaal.
- Geventileerde motor, raderwerk in oliebad, bedieningen (24 V).

DE Kombination Fleischwolf n°22 mit Käseribe für Parmesan

- Komplett aus "Aluminiumlegierung" Lebensmittel behandelt und Edelstahl. Innere Teile leichte zu entfernen, einfache Wartung.
- Inkl. Auffangbehälter, Messer und Lochscheibe 6 mm aus Edelstahl "selbstschleifend".
- Belüfteter Motor, Antrieb durch Zahnradgetriebe im Ölbad, 24 V Steuerung.

VENTILATED MOTOR



page 1082

