


TCX22/NC
2 165,00 EUR

mm : 500x415xh432/568

kW : 1,47 : hp : 2

230/1N 50Hz

(E) Hachoir en inox N° 22 de table, Ø 4,5 mm, 200 kg/h

- Châssis en acier inox AISI 304. Moteur ventilé (IP 55), pour usage intensif.
- Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur).
- Tête du hachoir en acier inox AISI 304, y compris la trémie supérieure (amovible), fixation de la tête très simple et sans outils, totalement démontable, entretien aisément et hygiénique.
- Commandes 24 V (IP 54) avec inversion de rotation (en cas de blocage).


(NL) Hakmolen in R.V.S. N° 22, tafelmodel, Ø 4,5 mm, 200 kg/h

- Frame in R.V.S. AISI 304. Geventileerde motor (IP 55), een intensief gebruik.
- Tandwielaandrijving in oliebad, dubbele bescherming tegen vloeistoffen (tussen de kop van de hakker en de motor).
- Kop van de hakker in R.V.S. AISI 304, evenals de bovenste trechter (afneembaar), bevestiging van de kop zeer eenvoudig zonder gereedschap, volledig afneembaar, gemakkelijk te reinigen en hygiënisch.
- Bediening 24V (IP 54) met rotatie-inversie (indien het blokkeert).

(DE) Edelstahl Fleischwolf Tischmod. N° 22, Ø 4,5 mm, 200 kg/Std

- Rahmen aus Edelstahl AISI 304. Belüfteter Motor (IP 55), für intensiven Gebrauch.
- Getriebeantrieb im Ölbad, doppelter Flüssigkeitsschutz (zwischen Häckselkopf und Motor).
- Häckselkopf aus Edelstahl AISI 304, einschließlich des oberen Trichters (abnehmbar), sehr einfache und werkzeuglose Befestigung des Kopfes, vollständig abnehmbar, wartungsfreundlich und hygienisch.
- 24-V-Steuerungen (IP 54) mit Rückwärtlauf (bei Blockierung).

35 0,15


TCX32/ND
2 709,00 EUR

mm : 610x479xh462/568

kW : 2,2 : hp : 3

230/1N 50Hz

(E) Hachoir en inox N° 32 de table, Ø 6 mm, 300 kg/h

- Châssis en acier inox AISI 304. Moteur ventilé (IP 55), pour usage intensif.
- Entraînement par engrenages sous bain d'huile, double protection des liquides (entre la tête du hachoir et le moteur).
- Tête du hachoir en acier inox AISI 304, y compris la trémie supérieure (amovible), fixation de la tête très simple et sans outils, totalement démontable, entretien aisément et hygiénique.
- Commandes 24 V (IP 54) avec inversion de rotation (en cas de blocage).


(NL) Hakmolen in R.V.S. N° 22, tafelmodel, Ø 4,5 mm, 200 kg/h

- Frame in R.V.S. AISI 304. Geventileerde motor (IP 55), een intensief gebruik.
- Tandwielaandrijving in oliebad, dubbele bescherming tegen vloeistoffen (tussen de kop van de hakker en de motor).
- Kop van de hakker in R.V.S. AISI 304, evenals de bovenste trechter (afneembaar), bevestiging van de kop zeer eenvoudig zonder gereedschap, volledig afneembaar, gemakkelijk te reinigen en hygiënisch.
- Bediening 24V (IP 54) met rotatie-inversie (indien het blokkeert).

(DE) Edelstahl Fleischwolf Tischmod. N° 32, Ø 6 mm, 300 kg/Std

- Rahmen aus Edelstahl AISI 304. Belüfteter Motor (IP 55), für intensiven Gebrauch.
- Getriebeantrieb im Ölbad, doppelter Flüssigkeitsschutz (zwischen Häckselkopf und Motor).
- Häckselkopf aus Edelstahl AISI 304, einschließlich des oberen Trichters (abnehmbar), sehr einfache und werkzeuglose Befestigung des Kopfes, vollständig abnehmbar, wartungsfreundlich und hygienisch.
- 24-V-Steuerungen (IP 54) mit Rückwärtlauf (bei Blockierung).

45 0,32

	G22/4-5	52,00 EUR		G22/6	63,00 EUR
4,5 mm			6 mm		
	G22/8	63,00 EUR		G22/10	63,00 EUR
8 mm			10 mm		
	CX/22	36,00 EUR		G22/12	63,00 EUR
n°22			12 mm		

	G32/4-5	79,00 EUR		G32/6	79,00 EUR
4,5 mm			6 mm		
	G32/8	103,00 EUR		G32/10	99,00 EUR
8 mm			10 mm		
	CX/32	44,00 EUR		G32/12	95,00 EUR
n°32			12 mm		