

**FR Scies à os en inox**

- Châssis en acier inox AISI 304 (lavable avec jet d'eau).
- Equipé d'un pousse-talon et d'une plaque de calibrage de coupe.
- Tiroir pour recueillir les résidus, accessible de l'extérieur.
- Carter amovible et poule supérieure amovible, pour un entretien aisément.
- Poules en aluminium, roulements à billes hermétiques.
- Moteur avec dispositif de sécurité.
- Système de tension de la lame externe pour rendre très simple le remplacement de la lame.
- Racloirs lame en PVC, facilement démontables et remplaçables, régulation de la tension de la lame.
- Commandes 24 V (IP 54), micro-interrupteur de sécurité.

NL Beenzagen in R.V.S.

- Frame in AISI 304 roestvrij staal (wasbaar met waterstraal).
- Uitgerust met een hielduwer en een snij-kalibratieplaat.
- Lade voor het verzamelen van restanten, toegankelijk van buitenaf.
- Afneembare behuizing en afneembare bovenste katrol, voor eenvoudig onderhoud.
- Aluminium poelies, afdichtende kogellagers.
- Motor met veiligheidsvoorziening.
- Extern bladspansysteem om het vervangen van het blad zeer eenvoudig te maken.
- PVC-bladschrapers, gemakkelijk afneembaar en vervangbaar, messpanningsregeling.
- 24 V-regelaars (IP 54), veiligheidsmicroschakelaar.

DE Edelstahl Knoechensägen

- Rahmen aus Edelstahl AISI 304 (waschbar mit Wasserstrahl).
- Ausgestattet mit einem Fersenschieber und einer Schneidkalibrierplatte.
- Schublade zum Sammeln von Rückständen, von außen zugänglich.
- Abnehmbares Gehäuse und abnehmbare obere Riemscheibe für einfache Wartung.
- Aluminiumrollen, abgedichtete Kugellager.
- Motor mit Sicherheitsvorrichtung.
- Externes Klingenspannsystem, um den Klingentausch sehr einfach zu gestalten.
- PVC-Klingenschaber, leicht abnehmbar und austauschbar, Klingenspannungsregulierung.
- 24 V-Steuerungen (IP 54), Sicherheitsmikroschalter.

**SAX-165/9****4 070,00 EUR**

mm : 545x650xh815

kW : 0,75 : hp : 1

230/1N 50Hz

FR Scie à os en inox, 1650 mm, 900 tours/min

- Lame en acier inox de 1650 mm.
- Hauteur de coupe max. 250 mm.

**NL Beenzaag in R.V.S., 1650 mm, 900 toeren/min**

- Roestvrij stalen lemmet van 1650 mm.
- Max. snijhoogte 250 mm.

DE Edelstahl Knoechensäge, 1650 mm, 900 T/Min

- 1650 mm Edelstahlmesser.
- Max. Schnitthöhe 250 mm.