

**BSM-12V****1 326,00 EUR**

mm : 435x260xh800/1100

**FR Pousoir manuel vertical en inox, 12 litres**

- Cylindre Ø 200xh380 mm, set de 3 entonnoirs et kit de fixation inclus.
- Châssis et cylindre en acier inox AISI 304.
- Cylindre (chargement vertical) avec double soudure du fond, piston en nylon, muni d'une soupape de dépression.
- Engrenages en acier trempé, coulissement sur 4 roulements à billes hermétiques.


**NL Verticale manuele worstenvuller in R.V.S., 12 liter**

- Cilinder Ø 200xh380 mm, set van 3 trechters en bevestigingsset inbegrepen.
- Frame en cilinder in AISI 304 roestvrij staal.
- Cilinder (verticale vulling) met dubbele bodemafdichting, nylon zuiger, voorzien van een vacuümventiel.
- Gehard stalen tandwielen, glijdend op 4 afgedichte kogellagers.

**DE Edelstahl vertikal manuel Wurstfüller, 12 Liter**

- Zylinder Ø 200xh380 mm, Satz mit 3 Trichtern und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- Rahmen und Zylinder aus Edelstahl AISI 304.
- Zylinder (vertikale Belastung) mit doppelter Bodendichtung, Nylonkolben, ausgestattet mit einem Vakuumventil.
- Zahnräder aus gehärtetem Stahl, gleitend auf 4 abgedichteten Kugellagern.

MANUAL

**BSH-15A****3 945,00 EUR**

mm : 490x370xh1200

kW : 0,52

230/1N 50Hz

**FR Pousoir hydraulique vertical en inox, 15 litres sur roues**

- Cylindre Ø 200xh495 mm, set de 3 entonnoirs.
- Châssis, cylindre et couvercle en acier inox AISI 304 (cylindre démontable).
- Entièrement démontable (sans outils) pour un entretien aisé;
- Circuit hydraulique hermétique (120 bar), régulateur du circuit hydraulique, réservoir d'huile, avec indicateur du niveau.
- Moteur ventilé (2800 rpm), très silencieux, action directe.
- Axe du piston en acier inox, retour du piston automatique, à l'arrêt du moteur.
- Châssis sur roues de série, commandes 24 V (IP 54).

**NL Hydraulische verticale worstenvuller in R.V.S., 15 liter op wielen**

- Cilinder Ø 200xh495 mm, set van 3 trechters.
- Frame, cilinder en deksel in AISI 304 roestvrij staal (verwijderbare cilinder).
- Volledig afneembaar (zonder gereedschap) voor eenvoudig onderhoud;
- Hermetisch hydraulisch systeem (120 bar), hydraulische systeemregelaar, olietank, met niveau-indicator.
- Geventileerde motor (2800 tpm), zeer stil, directe werking.
- Roestvrijstalen zuigerpen, automatische terugloop van de zuiger, wanneer de motor stopt.
- Frame op wielen als standaard, 24 V-regelaars (IP 54).

**DE Edelstahl Vertikal hydraulische Wurstfüller, 15 Liter mit Rädern**

- Zylinder Ø 200xh495 mm, Satz mit 3 Trichtern.
- Rahmen, Zylinder und Deckel aus Edelstahl AISI 304 (abnehmbarer Zylinder).
- Komplett abnehmbar (ohne Werkzeug) für einfache Wartung;
- Hermetisches Hydrauliksystem (120 bar), Hydrauliksystemregler, Öltank, mit Füllstandsanzeige.
- Belüfteter Motor (2800 U/min), sehr leise, direkte Wirkung.
- Kolbenbolzen aus Edelstahl, automatischer Kolbenrücklauf, bei Stillstand des Motors.
- Serienmäßig mit fahrbarem Rahmen, 24-V-Steuerung (IP 54).

AUTOMATIC

