


BSH-25B
5 441,00 EUR

mm : 565x450xh1160

kW : 0,52

230/1N 50Hz

(FR) Poussoir hydraulique vertical en inox, 25 litres sur roues

- Cylindre Ø 260xh460 mm, set de 3 entonnoirs.
- Châssis, cylindre et couvercle en acier inox AISI 304 (cylindre démontable).
- Entièrement démontable (sans outils) pour un entretien aisément.
- Circuit hydraulique hermétique (120 bar), régulateur du circuit hydraulique, réservoir d'huile, avec indicateur du niveau.
- Moteur ventilé (2800 rpm), très silencieux, action directe.
- Axe du piston en acier inox, retour du piston automatique, à l'arrêt du moteur.
- Châssis sur roues de série, commandes 24 V (IP 54).


(NL) Hydraulische verticale worstenvuller in R.V.S., 25 liter, op wielen

- Cilinder Ø 260xh460 mm, set van 3 trechters.
- Frame, cilinder en deksel in AISI 304 roestvrij staal (verwijderbare cilinder).
- Volledig afneembaar (zonder gereedschap) voor eenvoudig onderhoud;
- Hermetisch hydraulisch systeem (120 bar), hydraulische systeemregelaar, olietank, met niveau-indicator.
- Geventileerde motor (2800 tpm), zeer stil, directe werking.
- Roestvrijstalen zuigerpen, automatische terugloop van de zuiger, wanneer de motor stopt.
- Frame op wielen als standaard, 24 V-regelaars (IP 54).

(DE) Edelstahl Vertikal hydraulische Wurstfüller, 25 Liter mit Rädern

- Zylinder Ø 260xh460 mm, Satz mit 3 Trichtern.
- Rahmen, Zylinder und Deckel aus Edelstahl AISI 304 (abnehmbarer Zylinder).
- Komplett abnehmbar (ohne Werkzeug) für einfache Wartung;
- Hermetisches Hydrauliksystem (120 bar), Hydrauliksystemregler, Öltank, mit Füllstandsanzeige.
- Belüfteter Motor (2800 U/min), sehr leise, direkte Wirkung.
- Kolbenbolzen aus Edelstahl, automatischer Kolbenrücklauf, bei Stillstand des Motors.
- Serienmäßig mit fahrbarem Rahmen, 24-V-Steuerung (IP 54).

AUTOMATIC

103 0,58


BSH-35C
8 026,00 EUR

mm : 640x480xh1160

kW : 0,52

230/1N 50Hz

(FR) Poussoir hydraulique vertical en inox, 35 litres sur roues

- Cylindre Ø 320xh460 mm, set de 3 entonnoirs.
- Châssis, cylindre et couvercle en acier inox AISI 304 (cylindre démontable).
- Entièrement démontable (sans outils) pour un entretien aisément;
- Circuit hydraulique hermétique (120 bar), régulateur du circuit hydraulique, réservoir d'huile, avec indicateur du niveau.
- Moteur ventilé (2800 rpm), très silencieux, action directe.
- Axe du piston en acier inox, retour du piston automatique, à l'arrêt du moteur.
- Châssis sur roues de série, commandes 24 V (IP 54).


(NL) Hydraulische verticale worstenvuller in R.V.S., 35 liter op wielen

- Cilinder Ø 320xh460 mm, set van 3 trechters.
- Frame, cilinder en deksel in AISI 304 roestvrij staal (verwijderbare cilinder).
- Volledig afneembaar (zonder gereedschap) voor eenvoudig onderhoud;
- Hermetisch hydraulisch systeem (120 bar), hydraulische systeemregelaar, olietank, met niveau-indicator.
- Geventileerde motor (2800 tpm), zeer stil, directe werking.
- Roestvrijstalen zuigerpen, automatische terugloop van de zuiger, wanneer de motor stopt.
- Frame op wielen als standaard, 24 V-regelaars (IP 54).

(DE) Edelstahl Vertikal hydraulische Wurstfüller, 35 Liter mit Rädern

- Zylinder Ø 320xh460 mm, Satz mit 3 Trichtern.
- Rahmen, Zylinder und Deckel aus Edelstahl AISI 304 (abnehmbarer Zylinder).
- Komplett abnehmbar (ohne Werkzeug) für einfache Wartung;
- Hermetisches Hydrauliksystem (120 bar), Hydrauliksystemregler, Öltank, mit Füllstandsanzeige.
- Belüfteter Motor (2800 U/min), sehr leise, direkte Wirkung.
- Kolbenbolzen aus Edelstahl, automatischer Kolbenrücklauf, bei Stillstand des Motors.
- Serienmäßig mit fahrbarem Rahmen, 24-V-Steuerung (IP 54).

AUTOMATIC

113 0,7