


**Black  
Line**

**(FR) Eplucheuses pommes de terre**

- Châssis en acier inox AISI 304.
- Cuve en acier inox AISI 304, 100% hygiénique, sans aspérité et bords arrondis.
- Couvercle en plexiglas transparent.
- Plateau tournant abrasif et parois dotées également d'une bande abrasive.
- Tableau de commande digital (logé latéralement), étanche à l'eau IP 55, timer digital multifonction.
- Portillon de décharge frontale.
- Livré de série avec décharge latérale (diam. 50 mm).
- Alimentation d'eau par électrovanne.

**(NL) Aardappelschilmachines**

- Frame in AISI 304 roestvrij staal.
- Kuip in AISI 304 roestvrij staal, 100% hygiënisch, zonder ruwheid en zonder afgeronde randen.
- Transparante plexiglas deksel.
- Schuurdraaischijf en wanden ook voorzien van een abrasieve band.
- Digitaal bedieningspaneel (zijdelings gemonteerd), waterdichte IP 55, multifunctionele digitale timer.
- Frontaal ontladingshek.
- Standaard geleverd met zijdelingse afvoer (diam. 50 mm).
- Watervoorziening door elektroventiel.

**(DE) Kartoffelschälmaschinen**

- Rahmen aus Edelstahl AISI 304.
- Behälter aus Edelstahl AISI 304, 100% hygienisch, ohne Rauheit und abgerundete Kanten.
- Transparente Plexiglasabdeckung.
- Schleifteller und Wände sind ebenfalls mit einem Schleifband ausgestattet.
- Digitales Bedienfeld (seitlich montiert), wasserdicht IP 55, multifunktionaler digitaler Timer.
- Frontales Auslassventil.
- Serienmäßig mit seitlichem Auslauf (Durchmesser 50 mm).
- Wasserversorgung über Magnetventil.

## ADVANTAGE

**(FR) Plateau tournant abrasif et parois dotées également d'une bande abrasive (facilement extractible pour l'entretien, opération ne nécessitant aucune main d'oeuvre spécialisée).**

**(NL) Draaiblad en wanden uitgerust met schuurband (beiden makkelijk te demonteren voor onderhoud, geen enkele gespecialiseerde handarbeid nodig).**

**(DE) Schleifende Drehscheibe und Innenwände, inkl. zusätzlichem Schleifband (beides leicht zu entfernen, einfache Wartung, Bedienung benötigt kein geschultes Personal).**

**Black  
Line**
**PPF-05**
**1 971,00 EUR**

mm : 530x520xh520

kW : 0,37 : hp : 0,5

230/1N 50Hz

**(FR) Eplucheuse pommes de terre de table (5 kg)**


- Tours/minute: rpm 270.
- Durée du cycle de production 60-90 sec.

**(NL) Aardappelschilmachine tafelmodel(5 kg)**

- Toeren/minute: rpm 270.
- Productiecyclus tijd 60-90 seconden.

**(DE) Kartoffelschäler, Tischmodell(5 kg)**

- Umdrehungen/Minute: 270 RPM.
- Produktionszykluszeit 60-90 sec.



28

0,2