




CF-165T/S

21 965,00 EUR


mm : 1500x895xh1150

kW : 3,5

400-230/3N 50Hz



SENSOR CONTROL
DOUBLE WELDING




CF-175T/S

27 271,00 EUR


mm : 1550x1145xh1160

kW : 5

400-230/3N 50Hz



SENSOR CONTROL
DOUBLE WELDING



CF-180T/S

33 236,00 EUR


mm : 1985x1215xh1170

kW : 7

400-230/3N 50Hz



SENSOR CONTROL
DOUBLE WELDING



(FR) **Machines sous-vide, double chambre**

- Machines professionnelles sur socle, servant à l'emballage sous-vide, concept innovateur, permettant une plus longue conservation des produits périssables.
- Le vide est géré en % ou mbar grâce au sensor de vide intégré, fini le risque de vide incomplet par inadvertance.
- Spécifiquement conçu pour répondre à tous les besoins industriels dans le domaine agro-alimentaire.
- Ergonomie, robustesse et technologie de pointe, sont leurs principaux atouts.
- Barre de soudure amovible.

(NL) **Vaccum machines, dubbele kamer**

- Professionele toestellen voor het vacuüm verpakken van producten, vernieuwend concept waardoor de bewaartijden van producten verlengd worden.
- Het vacuüm wordt beheerd in % of mbar dankzij de geïntegreerde vacuümsensor, geen risico meer op onbedoeld onvolledig vacuüm.
- Specifiek ontworpen voor het bereik van industriële toepassingen in het domein van de agro-alimentatie.
- Stevige en ergonomische opbouw alsook de toepassing van spitstechnologie zijn de voornaamste kenmerken.
- Uitneembare lasbalk.

(DE) **Vakuüm-Maschinen, Doppel-Kammer**

- Professionelle Maschinen als Standmodelle dienen zum Vakuüm-Verpacken, innovatives Konzept für eine längere Aufbewahrung von verderblichen Produkten.
- Das Vakuüm wird dank des integrierten Vakuümsensors in % oder mbar geregelt, kein Risiko mehr für versehentlich unvollständiges Vakuüm.
- Speziell entwickelt, um allen industriellen Bedürfnissen des Lebensmittelbereiches gerecht zu werden.
- Ergonomie, Stärke und ausgereifte Technologie sind ihre wichtigsten Merkmale.
- Schweißleiste abnehmbar.


SMOOTH

page 1126



COOKING SMOOTH

page 1126




CF-195T/S

40 518,00 EUR

mm : 2420x1210xh1130

kW : 9

400-230/3N 50Hz



SENSOR CONTROL
DOUBLE WELDING

