




**HEAVY DUTY**



### CW7002-HE

462,<sup>00</sup> EUR

mm : 400x400xh1050

**FR Douchette avec groupe mélangeur, "Heavy-Duty" (Sortie MONO)**

- Débit (pression 3 bar) douchette 16 litres/minute.
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)
- Support murale 150 mm
- Flexible douchette 1200 mm (normes DVGW).
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 80 mm, flexibles G 1/2 femelle
- Pression maximale 6,5 bar et température maximale 65°C bar.



**NL Sproeier met mengkraangroep, "Heavy-Duty" (uitgang MONO)**


- Debit (druk 3 bar) handdouche 16 liter/ minuut.
- Standaard is de terugslagklep (norm EN 1717 Belgaqua.).
- Muurbeugel 150 mm
- 1200 mm handdoucheslang (DVGW-normen).
- Enkelgatsuitlaat Ø min.27/max.35, schroefdraadlengte 80 mm, flexibele slangen G 1/2 vrouwelijk
- Maximale druk 6,5 bar en maximale temperatuur 65°C bar.

**DE Geschirrbrause mit Einlochmischbatterie, "Heavy-Duty" (MONO-Ausgang)**

- Durchfluss (Druck 3 bar) Handbrause 16 Liter/Minute.
- Rückschlagventil serienmäßig (Norm EN 1717 Belgaqua.)
- Wandhalterung 150 mm
- 1200 mm Handbrauseschlauch (DVGW-Norm).
- Einlochauslass Ø min.27/max.35, Gewindelänge 80 mm, Schläuche G 1/2 Innengewinde
- Maximaler Druck 6,5 bar und maximale Temperatur 65°C bar.



**HEAVY DUTY**



### CW7003-HE

602,<sup>00</sup> EUR

mm : 400x400xh1050

**FR Douchette et robinet avec groupe mélangeur, "Heavy-Duty" (Sortie MONO)**

- Débit (pression 3 bar) robinet 45 litres/minute, douchette 16 litres/minute.
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)
- Support murale 150 mm
- Col de cygne Ø 25 mm (L.250mm).
- Flexible douchette 1050 mm (normes DVGW).
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 80 mm, flexibles G 1/2 femelle
- Pression maximale 6,5 bar et température maximale 65°C bar.



**NL Sproeier en kraan met mengkraangroep, "Heavy-Duty" (uitgang MONO)**

- Debit (druk 3 bar) kraan 45 liter/ minuut, handdouche 16 liter/ minuut.
- Standaard is de terugslagklep (norm EN 1717 Belgaqua.).
- Muurbeugel 150 mm
- Zwanenhals Ø 25 mm (L.250mm).
- Handdoucheslang 1050 mm (DVGW-normen).
- Enkelgatsuitlaat Ø min.27/max.35, schroefdraadlengte 80 mm, slangen G 1/2 vrouwelijk
- Maximale druk 6,5 bar en maximale temperatuur 65°C bar.

**DE Geschirrbrause und Schwenkhahn mit Einlochmischbatterie, "Heavy-Duty" (MONO-Ausgang)**

- Durchfluss (Druck 3 bar) Hahn 45 Liter/Minute, Handbrause 16 Liter/Minute.
- Rückschlagventil serienmäßig (Norm EN 1717 Belgaqua.)
- Wandhalterung 150 mm
- Schwanenhals Ø 25 mm (L.250mm).
- Handbrauseschlauch 1050 mm (DVGW-Norm).
- Einlochauslass Ø min.27/max.35, Gewindelänge 80 mm, Schläuche G 1/2 Innengewinde
- Maximaler Druck 6,5 bar und maximale Temperatur 65°C bar.