



**NO WALL
BRACKET**



360° SWIVEL



4

0,02

CW4086/M

533,⁰⁰ EUR

mm : 200x200xh600

FR Douchette acier inox et robinet avec groupe mitigeur monocommande (Sortie MONO)

- Débit (pression 3 bar) robinet 8 litres/minute, douchette 12 litres/minute.
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)
- Flexible douchette 60 mm (normes DVGW).
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 50 mm, flexibles G 3/8 femelle
- Pression maximale 10 bar (recommandée 1-6 bar) et température maximale 90°C bar (recommandée 90°C)



NL Sproeier RVS en kraan met mengkraangroep mono bediening (uitgang MONO)

- Debiet (druk 3 bar) kraan 8 liters/minuut, sproeier 12 liters/minuut.
- Standaard anti-terugslagklep (normen EN 1717 Belgaqua.)
- Flexibel sproeier 60 mm (normen DVGW).
- Eengatsaansluiting op toestel Ø min.27/max.35, lengte draad 50 mm, flexibels G 3/8 vrouwelijk.
- Maximale druk 10 bar (aanbevolen 1-6 bar) en maximumtemperatuur 90°C bar (aanbevolen 90°C).

DE Geschirrbrause Edelstahl und Schwenkhahn mit Einlochmischbatterie Einhebel (Ausgang MONO)

- Durchfluss (3 Bar) 8 Liter/Minute, Brausendurchfluss 12 Liter/Minute.
- Anti-Ruckschlagventil, (Norm EN 1717 Belgaqua)
- Flexibele Brause 60 mm (Norm DVGW).
- Einlochbefestigung, Ø min.27/max.35, mit Gewinde Länge 50 mm, flewibeles G 3/8 weiblich.
- Max Druck 10 bar (empfohlen 1-6 bar) und Maximumtemperatur 90°C (empfohlen 90°C).




**NO WALL
BRACKET**



360° SWIVEL



**HEAVY
DUTY**



5

0,02

CW4088/HD

576,⁰⁰ EUR

mm : 280x280xh800

FR Douchette acier inox et robinet avec groupe mélangeur "Heavy-Duty" (Sortie MONO)

- Débit (pression 3 bar) robinet 8 litres/minute, douchette 12 litres/minute.
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua.)
- Flexible douchette 82 mm (normes DVGW).
- Sortie monotrou Ø min.27/max.35, filetage longueur 50 mm, flexibles G 3/8 femelle.
- Pression maximale 10 bar (recommandée 1-6 bar) et température maximale 90°C bar (recommandée 90°C).



NL Sproeier RVS en kraan met mengkraangroep "Heavy-Duty" (uitgang MONO)

- Debiet (druk 3 bar) kraan 8 liters/minuut, sproeier 12 liters/minuut.
- Standaard anti-terugslagklep (normen EN 1717 Belgaqua.)
- Flexibel sproeier 82 mm (normen DVGW).
- Eengatsaansluiting op toestel Ø min.27/max.35, lengte draad 50 mm, flexibels G 3/8 vrouwelijk.
- Maximale druk 10 bar (aanbevolen 1-6 bar) en maximumtemperatuur 90°C bar (aanbevolen 90°C).

DE Geschirrbrause Edelstahl und Schwenkhahn mit Einlochmischbatterie "Heavy-Duty" (Ausgang MONO)

- Durchfluss (3 Bar) 8 Liter/Minute, Brausendurchfluss 12 Liter/Minute.
- Anti-Ruckschlagventil, (Norm EN 1717 Belgaqua)
- Flexibele Brause 82 mm (Norm DVGW).
- Einlochbefestigung, Ø min.27/max.35, mit Gewinde Länge 50 mm, flewibeles G 3/8 weiblich.
- Max Druck 10 bar (empfohlen 1-6 bar) und Maximumtemperatur 90°C (empfohlen 90°C).