



**ENERGY  
SAVING**



**Full  
Equipment**

## PLUS

Ⓡ - Moteur du ventilateur centrifuge a basse consommation énergétique (Energy saving) - Evacuation maximum 6 mètres de gainage et 1 coude à 90° = 160 Pa. En dotation: fixations murales réglables.

Ⓝ - Ventilator motor centrifugaal op lage energie (Energiebesparing). - Maximale evacuatie 6 meters kanalen en 1 bocht van 90° = 160 Pa. Standaard toebehoren: verstelbare wand fixaties.

Ⓢ - Ventilator motor zentrifugal mit Energieersparnis (Energy Saving). Maximaler Abfuhr 6m Körnung und 1x Kurve von 90° = 160 Pa. In Ausstattung : verstellbare Wandhalterungen.



### Ⓡ Hottes murales "Vortex PLUS"


- Version avec ventilateur centrifuge "étanche" (IP55) incorporé (position centrale à la verticale).
- Réalisation entièrement en acier inox AISI 441, assemblage par soudure à points.
- Filtres ANTIGRAISSE à labyrinthes en acier inox AISI 430.
- Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange.
- Eclairage encastrée (LED) étanche (IP65), haute température.
- Régulateur de vitesse incorporé sur le frontal, avec interrupteur éclairage.


### Ⓝ Muurdampkappen "Vortex PLUS"

- Versie met waterdichte (IP55) ingebouwde centrifuge ventilator (motor in centrale positie, verticaal).
- Volledig vervaardigt in R.V.S. AISI 441, samengevoegd door laspunten.
- ANTI VET labyrint filters in R.V.S. AISI 430.
- Rand rondom om de vetten op te vangen, uitgerust met een ledigingskraan.
- Ingebouwde verlichting (LED) waterdicht (IP65), hoge temperatuur.
- Snelheidsregelaar ingebouwd op de voorkant, met verlichtingsschakelaar.

### Ⓢ Wandhauben "Vortex PLUS"

- Version mit eingebautem "wasserdichtem" (IP55) Zentrifugalventilator (zentrale Position in der Vertikalen).
- Komplett aus Edelstahl AISI 441 Punkt-geschweißt.
- Labyrinth-Filter, ANTI-FETT, aus Edelstahl AISI 430.
- Rand mit Rinne und Ablasshahn für Fett.
- Beleuchtung (LED), IP65 Wasserdichtheitsgrad, hitzebeständig.
- Geschwindigkeitsregler ist an der Vorderseite eingebaut, mit beleuchtet.

	mm	Engines	Light	Regulator	Filters*	m <sup>3</sup> /h	kg	m <sup>3</sup>		
	<b>CSL1007-VTB</b>	1000x900xh460	7/7	Yes	Yes	2D	1260	40	0,85	<b>1 571,00 EUR</b>
	<b>CSL1507-VTB</b>	1500x900xh460	7/7	Yes	Yes	2D/1C	1260	45	1,03	<b>1 676,00 EUR</b>
	<b>CSL2009-VTB</b>	2000x900xh460	8/9T	Yes	Yes	2D/2C	2520	55	1,36	<b>2 015,00 EUR</b>
	<b>CSL2509-VTB</b>	2500x900xh460	8/9T	Yes	Yes	2D/3C	2520	65	1,69	<b>2 160,00 EUR</b>

 Maximum 6 m smoked duct = 160 Pa

\* C = 500x500 mm - D = 400x500 mm

230/1N 50Hz