

**(N) WOK-INDUCTIEKOKER - roestvrijstaal, digitale instelling van 0-180 minuten, vermogen 500-3100 Watt en temperatuur max. 240 graden**

- (E) WOK INDUCTION COOKER - stainless steel, with digital control of time 0-180 minutes, power 500-3100 Watt and temperature max. 240 degrees
- (F) WOK INDUCTION - inox, réglage digital minuteur 0-180 min., puissance 500-3100 Watt et température max. 240 degrés
- (D) INDUKTIONKOCHEK - CNS, digitalen Steuerung von Zeit 0-180 Min., Vermögen 500-3100 Watt und Temperatur max. 240 Grad

EURO	No.	cm	V	W
260,00	*688.065	13(H)x34x44,5	230	3100



**(N) INDUCTIEKOOKPLAAT - roestvrijstaal behuizing, digitale instelling van 0-180 minuten, temperatuur 60-240 graden**

- (E) INDUCTION COOKER - stainless steel casing, digital control of time 0-180 minutes, temperature 60-240 degrees
- (F) CUISEUR À INDUCTION - boîtier en inox, temps réglable digitale de 0-180 minutes, température 60-240 degrés
- (D) INDUKTIONKOCHEK - mit CNS Gehäuse, digitalen Steuerung von zeit 0-180 minuten, Temperatur 60-240 Grad

EURO	No.	cm	V	W
235,00	*688.060	12(H)x34x44,5	230	3500



**(N) GROOTKEUKEN INDUCTIEKOOKPLAAT - roestvrijstalen behuizing, vermogen instelbaar van 500 watt tot 5000 watt**

- (E) CATERING INDUCTION HOB - stainless steel housing, adjustable power 500 watt up to 5000 Watts
- (F) CUISEUR A INDUCTION GRAND CUISINE - boîtier en inox, puissance réglable 500 watts à 5000 Watts
- (D) CATERING INDUKTIONKOCHEK - CNS Gehäuse, einstellbares Vermögen von 500 Watt bis 5000 Watt

EURO	No.	cm	V	W
N.M.L.	*688.164	17(H)x40x51,5	400	5000



**(N) GROOTKEUKEN WOK-INDUCTIEKOKER - roestvrijstalen behuizing, vermogen instelbaar van 500 watt tot 5000 watt**

- (E) CATERING WOK INDUCTION COOKER - stainless steel housing, adjustable power 500 watt up to 5000 Watts
- (F) CUISEUR A INDUCTION DE WOK GRAND CUISINE - boîtier en inox, puissance réglable 500 watts à 5000 Watts
- (D) CATERING WOK INDUKTIONKOCHEK - CNS Gehäuse, einstellbares Vermögen von 500 Watt bis 5000 Watt

EURO	No.	cm	V	W
N.M.L.	*688.165	20(H)x53x40	400	5000

