



(N) AFZUIKGAP - roestvrijstaal, met ingebouwde motor, verlichting, 3-standenschakelaar, controlelamp, uitneembare roestvrijstalen vetfilters

(E) EXHAUST HOOD - stainless steel, built-in motor, 3-positions switch, lighting, indicator light, stainless steel grease filters

(F) HOTTE - inox, moteur encastré, 3-positions interrupteur, illumination, témoin voyant, filtre de graisse en acier inoxydable

(D) DUNSTABZUGHAUBE - CNS, mit eingebautem Gebläsemotor, 3-Schalt-Stellungs-Regler, Beleuchtung, Kontroll-Lampe, CNS-Fettfilter

No.	L cm	cap. m³/h	filters	V	W	EURO
*901.150	60	650	2	230	190	N.M.L.
*901.151	90	650	3	230	190	N.M.L.



(N) AFZUIKGAP - met ingebouwde motor, roestvrijstalen uitvoering, voorzien van een 3-standenschakelaar, verlichting, controlelamp, roestvrijstalen onderplateau en roestvrijstalen vetfilter, de wasemkappen werken volgens het rand-afzuigsysteem waardoor een hoger rendement wordt verkregen, alle types zijn voorzien van een thermocontact dat bij oververhitting de stroom uitschakeld, wordt compleet geleverd met bevestigingsmateriaal

(E) EXHAUST HOOD - stainless steel, built-in motor with thermal cut-out, 3-position switch, illumination, indicator light, stainless steel bottom plate and grease filter, rim exhaust system for powerful discharge performance, fastening material included in price

(F) HOTTE - inox, moteur encastré avec disjoncteur thermique, interrupteur 3 positions, illumination, témoin voyant, côté inférieur et filtre de graisse en acier inoxydable, l'extraction par les bords donne un débit d'air optimal, moyens de fixation inclus

(D) DUNSTABZUGHAUBE - CNS, mit eingebautem Gebläse-motor, mit 3-Schalt-Stellungs-Regler, Beleuchtung, Kontroll-Lampe, CNS-Bodenplatte und Fettfilter, hohe Absaug-leistung durch Randabsaugsystem, alle Modelle durch Stromunterbrechungs-regler gesichert gegen Überhitzung, Zubehör für Wandaufhängung wird mitgeliefert

No.	cap. m³/u	cm	V	W	EURO
*552.060	281	17(H)x 60x52	230	115	635,00
*552.090	282	17(H)x 90x52	230	119	665,00
552.100	505	17(H)x 100x52	230	206	995,00

* **twee motoren**/two motors/deux moteurs/zwei Motoren



(N) AFZUIKGAP - met ingebouwde motor, roestvrijstaal, met vaatwasmachine-bestendige, uitneembare lamellen, type CSL is uitgerust met verlichting en snelheidsregelaar

(E) EXHAUST HOOD - stainless steel, with built-in motor and stainless steel labyrinth filters which are dishwasher safe, type CSL with illumination and speed regulator

(F) HOTTE - inox, avec moteur encastré et filtres inox à labyrinthe résistants au lave-vaiselle, type CSL avec illumination et régulateur de vitesse

(D) DUNSTABZUGHAUBE - CNS, mit eingebautem Gebläse-motor und ausnehmbaren, spülmaschinenfesten Lamellen, Typ CSL mit Beleuchtung und Geschwindigkeitsregler

No.	Type	cm	V	W	EURO
*527.250	CS	30(H)x 114x50	230	190	1.090,00
*527.255	CSL	30(H)x 114x50	230	190	1.425,00