




Stevig frame van roestvast staal

Hoogwaardige ventilatie

Aanraakgevoelige bediening




 min Ø120 mm 3500 W  
 max Ø230 mm 230 V

239414



Geschikt voor een pan of  
 een GN container tot GN 1/2

800 W
230 V

239384

### DUBBELE INDUCTIEKOOKPLAAT KITCHEN LINE

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 9 stappen
- Met boost modus welke tijdelijk een deel van het vermogen van de rechter kookzone naar de linker omleidt
- Linker kookzone geeft 1800W, of 2000W bij gebruik boost functie
- Rechter kookzone geeft 1700W
- Temperatuur bereik: 35-240°C
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van Ø120 mm tot Ø220 mm
- Met timer functie van 0-180 minuten
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 2x15 kg

code	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x370x(H)61	207,50

### INDUCTIE WARMHOUDPLAAT KITCHEN LINE

- Unieke inductie warmhoudplaat die werkt door middel van een rechthoekige inductiespoel waardoor ook meerdere pannen erop geplaatst kunnen worden.
- Vermogen in 11 stappen regelbaar d.m.v. draaiknop.
- Temperatuur bereik: 40-100°C.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.



code	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)62	147,50

