



239209

	min ø120 mm	1800 W
	max ø260 mm	230 V



239230

	min ø120 mm	2000 W
	max ø260 mm	230 V

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 1800

- ABS behuizing.
- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer.
- Instelling reageert direct op hoog/laag.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239209	230	1800	315x345x(H)70	75,00

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 2000

- Zeer platte behuizing (32 mm) met roestvast stalen frame.
- Oppervlak van keramisch glas.
- Aanraakgevoelige bediening.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239230	230	2000	296x370x(H)46	89,95

### INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 800W

- Zwart kristalglazen oppervlak en kunststof behuizing.
- Vermogensregeling instelbaar in 10 stappen, voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Bedieningspaneel met LED-display en aanraakbediening, kan verzonken worden gemonteerd.
- Geschikt voor gebruik met bepaalde chafing dishes, controleer of uw chafing dish geschikt is.
- Ook geschikt voor inbouw met de afzonderlijk verkrijgbare ring (239186).

code	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)68	97,50

### INBOUWRAAM VOOR INDUCTIEKOOKPLAAT 800W

- Voor het inbouwen van inductiekookplaat 800W (239193) in elk hittebestendig plat oppervlak.
- Inductiekookplaat 800W afzonderlijk verkrijgbaar.

code	mm	€
239186	ø270x(H)17	10,95

### INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 1000W

- Verwarmingsoppervlak van zwart kristalglas.
- Kunststof behuizing.
- Ideaal voor inbouw in het werkblad.
- 10-traps vermogensregeling voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Aanraakpaneel en LED-display.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor potten en pannen met een bodemdiameter van ø120-200 mm.

code	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x350x(H)	112,50



239193



239186



239551

