

## KITCHEN LINE | 600 SERIES



- De binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Zelfsluitende deuren met comfortabele handgrepen.
- Werkblad voorzien van een 40 mm hoge nok aan de achterkant.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontthooing, compressor geplaatst onder de koelruimte.

- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.



233344  
233351

233382  
233399



type	koelkast met 2 deuren	vriezer met 2 deuren	koelkast met 3 deuren	vriezer met 3 deuren
code	233344	233351	233382	233399
capaciteit	166 l	166 l	291 l	291 l
afmetingen	1200x600x(H)850 mm	1200x600x(H)850 mm	1800x600x(H)850 mm	1800x600x(H)850 mm
koelruimte afmetingen	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
bereik	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR stroom 1/4 KM	NE2134Z-263CA stroom 1/2 KM	FF110HAK stroom 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA stroom 1/2 KM
koelmiddel	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energielabel	B	C	B	C
klimaatklasse	5	4	5	4
schappen	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	2,06 kW	4,5 kW	2,36 kW	5,48 kW
vermogen/spanning	270 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
gewicht	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	1395,00	1495,00	1795,00	1925,00

\* Maximale belasting van de schappen ± 15 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

Elektronische  
thermostaat



Geforceerde  
luchtkoeling



Met verstelbare  
schappen

