

SPOELBAKTAFELS - GESCHROEFD

430
stainless steel



- Spoelbakkommen geperst uit een enkel vel roestvrij staal gekenmerkt door een hoge weerstand tegen voedselzuren en chemicaliën
- De spoelbakkom naadloos in het werkblad gelast
- Afmetingen van de spoelbak: 400x400x(H)250 mm
- Afvoer compatibel met standaardvallen: Ø50 mm
- Tapopening Ø30 mm

- Werkblad met 10 mm uitsparing om te voorkomen dat water uit de wand stroomt
- Geschroefd
- Voeten gemaakt van 40x40 mm profielen 40 mm speling voorkomt dat de wanden bevestigd raken
- Voetenpoten worden 50 mm van de wand verplaatst voor eenvoudige wandmontage
- Verstelbare voeten - 25 mm omhoog of 5 mm omlaag



811870



811887

SPOELTAFEL MET ENKELE SPOELBAK EN LEGPLANK - VOOR ZELFMONTAGE

- Stalen draadplank gemonteerd op 200 mm, niet-verstelbaar.
- Maximale belasting per werkblad en per plank (bij benadering) - 70 kg/m².

code	mm	gootsteen locatie	€
DIEP 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	aan de rechterkant	547,50
812945	1000x700x(H)850	aan je linker kant	546,50

DUBBELE SPOELTAFEL MET SCHAP - VOOR ZELFMONTAGE

- Stalen draadplank gemonteerd op 200 mm, niet-verstelbaar.
- Maximale belasting per werkblad en per plank (bij benadering) - 70 kg/m².

code	mm	gootsteen locatie	€
DIEP 600 MM			
811887	1000x600x(H)850	middenin	595,00
DIEP 700 MM			
812969	1000x700x(H)850	middenin	675,00

Werkblad met 10 mm opstaande rand om te voorkomen dat water op de vloer stroomt.



811818

430
stainless steel



SPOELBAK

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 304).
- Bedoeld voor wandmontage.
- Interne afmetingen 350x250x(H)100mm.
- Ø35 mm opening voor kraaninstallatie, geschikt voor HENDI 970522 kraan.
- Ø52 mm afvoer geschikt voor standaard afvoeren

code	mm	€
811818	400x295x(H)145	157,50