

		GLAZEN VAATWASSER 40X40		VAATWASSER 50X50	
BEDIENING		elektromechanisch	elektronisch	elektromechanisch	elektronisch
BEOOGD GEBRUIK		mokken, kopjes, glazen, bestek, borden		borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen	
WASPARAMETERS					
Aantal/duur wascycli	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Capaciteit	korven/u	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximale hoogte	mm	plaat 290 / glas 295		plaat 325 / glas 335	
Waterverbruik per cyclus	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Temperatuur waswater	°C	62		62	
Temperatuur spoelwater	°C	85		85	
Boiler (capaciteit/vermogen)	l / kW	3,5/2,5		6/6	
Tank (capaciteit/vermogen)	l / kW	17/2,5		35/2,8	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	105		105	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99		99	
STANDAARD APPARATUUR					
Waterthermometer in de boiler		elektronisch		analoog	elektronisch
Afzonderlijke was-/spoelarmen		roestvast stalen was- en spoelarmen		kunststof wasarmen, roestvast stalen spoelarmen	
Dispenser voor glansspoelmiddel		JA		JA	
Dispenser voor wasmiddel		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Pomp aftappen		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Accessoires		1x universele korf 400x400x(H)150 mm voor glazen 1x korf met pennen 400x400x(H)110 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm		1x universele korf 500x500x(H)105 mm voor glazen 1x korf met pennen 500x500x(H)105 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm	
TECHNISCHE PARAMETERS					
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Vermogen	kW	2,8		6	6,6 of 3,6 (230 V)
Pompvermogen	KM	0,1	0,3	0,75	
Waterdichtheid pomp		IP 44		IP 44	
Spanning	V	230		400	400 of 230
Gewicht	kg	39		57	55
FUNCTIES					
Zelfreinigingsprogramma vaatwasser		JA		JA	
"SOFT START" systeem ²⁾		JA		JA	
THERMO-PROTECTOR systeem ³⁾		JA		JA	
Zelfdiagnose systeem ⁴⁾		JA		JA, 8 punten	
ECO-systeem				JA	
CONSTRUCTIE					
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA		JA	
Dubbellaagse geïsoleerde deuren		JA		JA	
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm		±10		±10	
VLOERSTANDAARD		222980		231050	
Afmetingen	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Capaciteit		Voor 2 korven 400x400x(H)150 mm		Voor 2 korven 500x500x(H)105 mm	
€		212,50		212,50	

¹⁾ De aangegeven tijd kan worden verlengd vanwege de tijd die het water in de boiler nodig heeft om 85 °C te bereiken

VAATWASSER FUNCTIES

²⁾ "SOFT START" – activeert de waterpomp bij een lagere druk en verhoogt geleidelijk de druk om beschadiging van kwetsbare vaat te voorkomen

³⁾ "THERMO-PROTECTOR" systeem – voorkomt spoelen met koud water – garandeert dat het spoelen bij 85°C begint

⁴⁾ Zelfdiagnosesysteem voor een snelle controle van de conditie van de vaatwasser